


Nowość - prostopadłe osłabienia
New - perpendicular weakenings



P60KF



Ø 60 mm

P60DF



Ø 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour		
Pomarańczowy / Orange	31 040 008	31 074 008
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	68 mm	68 mm
Głębokość / Depth (B)	46 mm	60 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axes of hole	71 mm	71 mm
Masa / Weight	22.9 g	27.5 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	60 szt.	45 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
w ścianach bocznych / in side walls	4 osłabienia do rur Ø 18 mm 2 osłabienia do rur Ø 14 mm	4 osłabienia do rur Ø 16 mm 2 osłabienia do rur Ø 10 mm
w dnie / at the bottom	2 osłabienia do rur Ø 16 mm	2 osłabienia do rur Ø 16 mm
Osprzęt / Equipment		
	W komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set	W komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set

P70F



Ø 70 mm

P80ZF



Ø 80 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour		
Pomarańczowy / Orange	31 050 008	31 072 008
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE klasa V0	CE klasa V0
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	73 mm	83 mm
Głębokość / Depth (B)	47 mm	62 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	70 mm	80 mm
Masa / Weight	20.9 g	28 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	60 szt.	35 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
w ścianach bocznych / in side walls	2 osłabienia do rur Ø 20 mm 4 osłabienia do rur Ø 10 mm	4 osłabienia do rur Ø 16 mm 2 osłabienia do rur Ø 20 mm 4 osłabienia do rur Ø 10 mm
w dnie / at the bottom		
Osprzęt / Equipment		
	W komplecie pokrywa osłonowa The cover in the set	W komplecie pokrywa osłonowa The cover in the set