



## Rozdzielnica hermet. RH-6

Symbol: RH-6


Nr kat.: 36.6

EAN: 5905548284002

Rozdzielnice hermetyczne serii RH "NEO" przeznaczone są do użytku domowego i przemysłowego z możliwością instalacji wyłączników nadmiarowo prądowych oraz aparatów elektrycznych. Występują w wersji natynkowej i znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach wykonywanych na zewnątrz budynków.

### Charakterystyka techniczna:

- rozdzielnice wyposażone w przezroczyste przyciemniane drzwiczki otwierane na bok (na lewo lub na prawo), przystosowane do zamontowania zamka na klucz,
- dostępne w kolorze białym,
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa >ABS< odpornego na wysoką temperaturę do 960oC (próba rozżarzoną prętą- dotyczy listwy zaciskowej),
- stabilność pracy od -25oC do +60oC,
- odporność na uderzenia (stopień IK 07),
- możliwość zainstalowania aparatów o głębokości 68 i 75mm,
- modele 12 modułowe i większe wyposażone w osłabienia w ściankach dla przepustów kablowych i rurek instalacyjnych,
- możliwość plombowania drzwiczek,
- rozdzielnice wyposażone:
  - w listwy zaciskowe dla torów N i PE,
  - wspornik montażowy TH 35,
  - etykietę samoprzylepną do opisów.



|               |        |
|---------------|--------|
| Nr katalogowy | 36.6   |
| Symbol        | RH-6   |
| Typ           | 1 x 6  |
| Wersja        | -      |
| zaciski N+PE  | tak    |
| Wymiar A      | 225 mm |
| Wymiar B      | 260 mm |
| Wymiar C      | 138 mm |

### Dane techniczne

|                              | Dane techniczne                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Kolor                        | biały                                |
| Materiał                     | ABS/PC                               |
| Temperatura pracy            | -25°C do 60°C                        |
| Stopień ochrony              | IP 65                                |
| Klasa ochronności            | KL. II                               |
| Odporność na uderzenie       | IK 07                                |
| Napięcie                     | 230/400 V AC                         |
| Maksymalny przekrój przewodu | 10 mm                                |
| Norma                        | PN-EN 62208:2006; EN 62208: 2003     |
| Wersje                       | B- białe drzwi<br>Z – zamek metalowy |

