



Rozdzielnica hermet. RH-24

Symbol: RH-24


Nr kat.: 36.24

EAN: 5905548284088

Rozdzielnice hermetyczne serii RH "NEO" przeznaczone są do użytku domowego i przemysłowego z możliwością instalacji wyłączników nadmiarowo prądowych oraz aparatów elektrycznych. Występują w wersji natynkowej i znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach wykonywanych na zewnątrz budynków.

Charakterystyka techniczna:

- rozdzielnice wyposażone w przezroczyste przyciemniane drzwiczki otwierane na bok (na lewo lub na prawo), przystosowane do zamontowania zamka na klucz,
- dostępne w kolorze białym,
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa >ABS< odpornego na wysoką temperaturę do 960oC (próba rozżarzoną prętą- dotyczy listwy zaciskowej),
- stabilność pracy od -25oC do +60oC,
- odporność na uderzenia (stopień IK 07),
- możliwość zainstalowania aparatów o głębokości 68 i 75mm,
- modele 12 modułowe i większe wyposażone w osłabienia w ściankach dla przepustów kablowych i rurek instalacyjnych,
- możliwość plombowania drzwiczek,
- rozdzielnice wyposażone:
 - w listwy zaciskowe dla torów N i PE,
 - wspornik montażowy TH 35,
 - etykietę samoprzylepną do opisów.



Nr katalogowy	36.24
Symbol	RH-24
Typ	2 x 12
Wersja	-
zaciski N+PE	tak
Wymiar A	330 mm
Wymiar B	420 mm
Wymiar C	138 mm

Dane techniczne

	Dane techniczne
Kolor	biały
Materiał	ABS/PC
Temperatura pracy	-25°C do 60°C
Stopień ochrony	IP 65
Klasa ochronności	Kl. II
Odporność na uderzenie	IK 07
Napięcie	230/400 V AC
Maksymalny przekrój przewodu	10 mm
Norma	PN-EN 62208:2006; EN 62208: 2003
Wersje	B- białe drzwi Z – zamek metalowy

