






	Wprowa- dzenie przewodów	Średnica otworu mm	Zewnętrzna średnica kabela mm	Zastosowanie kabla NYM/NYY, 4-żyłowego mm ²	Typ Nr zam.	Opak.
Tuleje membranowe metryczne						
	• IP66, wyposażone w membranę przebijaną • PE i termoplastyczny elastomer, bez halogenków					
	M16	16.5	1 – 9	H03VV-F3 x 0.75 mm ² , NYM 1 x 16/3 x 1.5 mm ²	KT-M16 216983	100 szt.
	M20	20.5	1 – 13	H03VV-F3 x 0.75 mm ² , NYM 5 x 1.5/5 x 2.5 mm ²	KT-M20 207602	
	M25	25.5	1 – 18	H03VV-F 3 x 0.75 mm ² , NYM 4 x 10 mm ²	KT-M25 207603	
M32	32.5	1 – 25	H03VV-F 3 x 0.75 mm ² , NYM 4 x 16/5 x 10 mm ²	KT-M32 207604		
Dławice kablowe metryczne zgodne z EN 50262						
	Dławice kablowe metryczne • Z przeciwnakrętką i wbudowaną obejmą odciążającą • IP68 do 5 barów, z poliamidu, bez halogenków • Klasa ogniowa V2 zgodnie z UL94					
	M12	12.5	3 – 7	H03VV-F 3 x 0.75 mm ² , NYM 1 x 2.5 mm ²	V-M12 215078	20 szt.
	M16	16.5	4.5 – 10	H05VV-F 3 x 1.5 mm ² , NYM 1 x 16/3 x 1.5 mm ²	V-M16 215077	
	M20	20.5	6 – 13	H05VV-F 4 x 2.5/3 x 4 mm ² , NYM 5 x 1.5/5 x 2.5 mm ²	V-M20 206910	
	M25	25.5	9 – 17	H05VV-F 5 x 2.5/5 x 4 mm ² , NYM 5 x 2.5/5 x 6 mm ²	V-M25 206911	
	M32	32.5	13 – 21	NYM 5 x 10 mm ²	V-M32 206912	10 szt.
	M32	32.5	18 – 25	NYM 5 x 16 mm ²	V-M32G¹⁾ 226156	
	M40	40.5	16 – 28	NYM 5 x 16 mm ²	V-M40 209668	
	M50	50.5	21 – 35	NYM 4 x 35/5 x 25 mm ²	V-M50 206913	5 szt.
	M63	63.5	34 – 48	NYM 4 x 35 mm ²	V-M63 214835	3 szt.
Wielokrotne uszczelki metryczne do dławic kablowych V-M...						
	M25	–	4 x 5 – 6	H03VV-F 2 x 0.75/3 x 0.75 mm ²	MFD25 215451	25 szt.
	M32	–	4 x 3.5 – 7	H03VV-F 4 x 0.75 mm ²	MFD32 215452	25 szt.
Zasłepki do nieużywanych otworów w wielokrotnych uszczelkach MFD...						
	M25	–	–	–	MFV25-6 215453	50 szt.
	M32	–	–	–	MFV32-7 215454	50 szt.
Tuleje kablowe						
do ścianek o grubości 2 – 3 mm, PVC						
	–	58	14 – 54	–	KT3 031523	2 szt.
	–	75	14 – 68	–	KT4 036269	3 szt.
Tuleje / dławice kablowe wyrównujące ciśnienia						
Tuleje przewietrzające z filtrem, metryczne Montowane na dole lub z boku obudowy, PE i PVC						
	M25	25.5	–	–	KT-M25F 224556	50 szt.
Dławice kablowe napowietrzające IP56 • Przepuszczalne dla powietrza, nieprzepuszczalne dla kurzu • Zapobiegają kondensacji pary wodnej Montowane na dole lub z boku obudowy, poliamid, bez halogenków						
	M20	20.5	–	–	STB-M20F 224557	20 szt.
	M25	25.5	–	–	STB-M25F 224558	20 szt.

