

Specjalistyczny kołpak dystansowy wykonany z bezpiecznego po względem elektroinstalacyjnym Poliamidu samogasnącego, bezhalogenowego. Produkt przeznaczony jest do stworzenia bezpiecznej odległości między ociepleniem a źródłem światła w ścianie. Mocowane żarówki LED i halogeny potrzebują odprowadzać ciepło, które powstaje od strony wewnętrznej ściany. Jeżeli zastosowana jest warstwa ocieplenia trzeba ją „odepchnąć” od źródła światła dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jak również dla, wydłużenia trwałości źródła światła.

Montaż:

1. Wywiercić otwór montażowy o średnicy w zakresie od 60-85 mm.
2. Wprowadzić w otwór kołpak i rozprzeć go tak palcami, aby ząbki w jego ramionach wbiły się w boczne ścianki otworu.
3. Wprowadzić oprawę oświetleniową i osadzić tradycyjne za pomocą sprężynujących skrzydeł, między żebrami kołpaka.

D60

Kołpak dystansowy do LED i halogenów



Nr kat. - kolor		
	Szary: ●	83 300 002
Certyfikaty		CE
Wymiary zewnętrzne		
	Średnica zewnętrzna	60-85 mm
	Głębokość	80 mm
Masa		12 g
Opakowanie zbiorcze		25 szt.