

EBR60A

Modułowy blok rozdzielczy
jednobiegunowy
Separation block
1-poles

**EBR160A**

Modułowy blok rozdzielczy
jednobiegunowy
Separation block
1-poles



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
Szary / Grey	84 326 002	84 321 002
Niebieski / Blue	84 326 003	84 321 003
Zółto-zielony / Yellow-green	84 326 009	84 321 009
Ilość x średnica otworu Quantity x bore	1x16 ... 35 mm ² , 6x1.5 ... 6 mm ²	1x70 mm ² , 7x6 mm ² , 2x25 mm ² , 3x35 mm ²
Dane prądowe / Rated data		
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	500 V 20 kA	500 V 20 kA
Wymiar (dl. modułu) / Dimension (module length)	16 mm	36 mm
Mocowanie / Mounting	mocowany na szynie TS35	mocowany na szynie TS35
Opakowanie zbiorcze / Collective package	1 szt.	1 szt.

EBR2-7/100


Modułowy blok rozdzielczy dwubiegunowy
Separation block 2-poles

**EBR2-15/125**

Modułowy blok rozdzielczy dwubiegunowy
Separation block 2-poles

**EBR4-7/100**

Modułowy blok rozdzielczy dwubiegunowy
Separation block 2-poles




Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Szary / Grey	84 286 002	84 287 002	84 323 002
Ilość x średnica otworu Quantity x bore	2x7.5 mm, 5x5.3 mm	2x9 mm, 2x7.5 mm, 11x5.3 mm	5x6 mm, 2x25 mm
Dane prądowe / Rated data			
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	500 V 20 kA	500 V 20 kA	500 V 20 kA
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Szer. / Width (A), Wys. / Height (B) / Dł. / Length (C)	45 / 51 / 67 mm	45 / 51 / 133 mm	87 / 50 / 67 mm
Mocowanie / Mounting	do podłoża i na szynę TS35	do podłoża i na szynę TS35	do podłoża i na szynę TS35
Masa / Weight	110 g	210 g	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	1 szt.	1 szt.	1 szt.

EBR4-11/125

Modułowy blok rozdzielczy czterobiegunowy
Separation block 4-poles

**EBR4-15/125**

Modułowy blok rozdzielczy czterobiegunowy
Separation block 4-poles



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
Szary / Grey	84 324 002	84 325 002
Ilość x średnica otworu Quantity x bore	2x9 mm, 2x7,5 mm, 7x5,3 mm	2x9 mm, 2x7,5 mm, 2x7,5 mm
Dane prądowe / Rated data		
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	500 V 20 kA	500 V 20 kA
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Szer. / Width (A), Wys. / Height (B) / Dł. / Length (C)	88 / 48 / 100 mm	87 / 50 / 136 mm
Mocowanie / Mounting	na szynie TS35 i do podłoża	na szynie TS35 i do podłoża
Masa / Weight	110 g	210 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	1 szt.	1 szt.