

P70F



P80F



E815



	ø70 mm	ø80 mm	ø120 mm
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Pomarańczowy / Orange	33 242 008	33 244 008	83 189 008
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208	
Certyfikaty / Certificates			
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	73 mm	83 mm	120 mm
Głębokość / Depth (B)	47 mm	50 mm	60 mm
Rozstaw otworów do mocowania pokrywy Distance of mounting to equipment boxes (C)	70 mm	75 mm	120 mm
Masa / Weight	20.9 g	28 g	35 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.	10 szt.	200 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	4 osłabienia do rur ø 20 mm 2 osłabienia do rur ø 16 mm	2 osłabienia do rur ø 20 mm	2x ø 20 mm, 2x ø 25 mm, 8x ø 10 mm, 12x ø 6 mm
Osprzęt / Equipment			
	W komplecie pokrywa osłonowa przykręcana The cover with screws in the set	W komplecie pokrywa osłonowa przykręcana The cover with screws in the set	W komplecie pokrywa osłonowa przykręcana The cover with screws in the set

Puszka posiada 2 specjalne osłabienia do przeprowadzania przewodów między dwiema obok siebie położonymi puszkami za pomocą rury ø 16 mm.

Puszka posiada 2 specjalne osłabienia do przeprowadzania przewodów między dwiema obok siebie położonymi puszkami za pomocą rury ø 16 mm.

W dnie wiele wygodnych osłabień do wyprowadzania przewodów.
Down of the box are many easy outputs for wires