

Biały	Kremowy	Srebrny mat	Złoty mat	NOWOŚĆ Brąz mat	Antracyt
11	41	43	44	46	48

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane

	DWZK.01/..	Łącznik na kluczyk żaluzjowy jednobiegunowy (moduł) 3 pozycyjny „I-0-II” 2 styki N/O, 5 A, 250 V~. 10 / 5 Możliwość wyjęcia klucza w każdej pozycji.
	DPZK.01/..	Łącznik na kluczyk żaluzjowy chwilowy – przycisk (moduł) 3 pozycyjny „I-0-II” 2 styki N/O, 5 A, 250 V~. Możliwość wyjęcia klucza tylko w pozycji 0. 10 / 5

GNIAZDA WTYCZKOWE (MODUŁY)

	DGZ2MZ.01/..	Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem z przesłonami podwójne (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 / 5 ! Do ramek: pastelowych, metalizowanych i metalowych.
	DG2MZ.01/..	Gniazdko wtyczkowe bez uziemienia z przesłonami podwójne (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 / 5 ! Do ramek: pastelowych, metalizowanych i metalowych.
	DGZ2MZN.01/.. NOWOŚĆ	Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem z przesłonami podwójne do RAMEK NATURE (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 / 5
	DG2MZN.01/.. NOWOŚĆ	Gniazdko wtyczkowe bez uziemienia z przesłonami podwójne do RAMEK NATURE (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 / 5
	DGZ1Z.01/..	Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem i przesłonami (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 / 5
	DGZ1CZ.01/..	Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem i przesłonami (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłączka. 10 / 5

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki z str. 43. Dotyczy wszystkich łączników i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem DW5B.01 i DW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą z str. 39.