

ROZDZIELNICA RN65 2X12 Z LISTWAMI

Charakterystyka ogólna

Rozdzielnice RN65

- Zgodność z normą: PN-EN 60439-3
- Stopień ochrony IP65
- II klasa ochronności
- Odporność na uderzenia IK09
- Drzwiczki i obudowa w pełni odwracalne
- Wyjmowane podstawy montażowe i osłony frontowe dla wykonania 2-, 3- i 4-rzędowych
- Wspornik montażowy TH35 o 2-pozycyjnym mocowaniu dla produktów modułowych i aparatów mocy
- Odstęp pomiędzy wspornikami TH25: 150 mm
- Możliwość wyposażenia w perforowane płyty montażowe do montażu aparatury o konstrukcji innej niż modułowa
- Klamki dostosowane do montażu zamka, możliwość zaplombowania pokrywy i osłony frontowej
- Materiał RN 65: obudowa - polistyren odporny na uderzenia, o wytrzymałości na żar 650°C, drzwi - poliwęglan
- Kolor podstawy RN 65 jasnoszary L750A, pokrywa ciemnoszara R746A

Parametry produktu

Rozdzielnica RN 65 - 12 modułów (z listwami zaciskowymi)

- Ilość rzędów: 2
- ilość zaślepek 5-modułowych: 2

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja Zgodności
-  Deklaracja Zgodności
-  Deklaracja Zgodności
-  Deklaracja CE
-  Deklaracja CE tłumaczenie
-  Deklaracja CE
-  Deklaracja Zgodności PL
-  Deklaracja Zgodności tłumaczenie
-  Dane techniczne

601942



Cena bez VAT **345,06 zł / SZT.**

Pakowanie **1**

Objętość (dm³) **29**

Waga (dag) **3400**

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Marzec 2015 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.

Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.