

## XL3 160 ROZDZIELNICA IZOLACYJNA 4R

### Charakterystyka ogólna

#### XL<sup>3</sup> 160 rozdzielnice naścienne metalowe i izolacyjne, wyposażone

- Odporność ogniowa do temp. 750 °C/5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1. Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej. II klasa ochronności
- Pojemność: 24 moduły w rzędzie.
- Kolor szary RAL 7035
- Wyposażone w:
  - listwę przyłączeniową PE: 36 otworów 1,5 do 10 mm<sup>2</sup> oraz 2 otwory 35 mm<sup>2</sup>
  - listwy przyłączeniowe N
  - wsporniki montażowe TH35 i osłony czołowe.
- IP 43 - IK 07 z uszczelką i drzwiami
- IP 40 - IK 08 z drzwiami
- IP 30 - IK 07 bez drzwi
- Przystosowane do montażu DPX 125

### Parametry produktu

#### Rozdzielnice - naścienne, izolacyjne

- Ilość rzędów: 4
- Ilość modułów: 96
- wysokość: 750 mm
- szerokość: 575 mm
- głębokość: 147 mm

UWAGA: Drzwi należy zamawiać oddzielnie

### Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja Zgodności
-  Deklaracja CE PL
-  Deklaracja CE
-  Dane techniczne

020074



Cena bez VAT **1203,18 ZŁ / SZT.**

Pakowanie **1**

Objętość (dm<sup>3</sup>)

Waga (dag) **9754**

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Marzec 2015 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.