

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 301 25 A 1P

Charakterystyka ogólna

R 300

rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami

- Wyposażone we wkładki bezpiecznikowe typu D 01 (2 - 16 A), D 02 (20 - 63 A)
- Do aparatów nacechowanych większym prądem znamionowym można zastosować wkładki topikowe o wielkości odpowiedniej dla danego typu aparatu (D 01 lub D 02), ale o mniejszym prądzie znamionowym
- Charakterystyka wkładek gG, gL
- W asortymencie dodatkowym znajduje się wykonana z materiału izolacyjnego atrapa wkładek D 01 i D 02

Parametry produktu

Jednobiegunowe 230/400 V~

- Prąd znamionowy: 25 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 1,5
- Typ wkładki: D 02

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE PL
-  Certyfikat BBJ

606606



Cena bez VAT **123,72 zł / SZT.**

Pakowanie **9**

Objętość (dm³) **1,8**

Waga (dag) **179**

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Marzec 2015 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.