

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 323 25 A 3P+N ROZŁĄCZANY

Charakterystyka ogólna

R 300

rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami

- Wyposażone we wkładki bezpiecznikowe typu D 02 (20 - 63 A)
- Charakterystyka wkładek gG, gL

Parametry produktu

Trójbiegunowe z rozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V~

- Prąd znamionowy: 25 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 6
- Typ wkładki: D 02

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE PL
-  Certyfikat BBJ

606756



Cena bez VAT **496,77 ZŁ / SZT.**

Pakowanie **2**

Objętość (dm³) **1,8**

Waga (dag) **685,5**

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Marzec 2015 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.