



[Dla integratorów](#) | [Dla instalatorów](#) | [Dla użytkowników końcowych](#) | [Dla branż](#)

[Szukaj](#)



[Produkty](#)

[Zastosowania](#)

[Wsparcie](#)

[O nas](#)

[Aktualności](#)

[Kontakt](#)

Jesteś tutaj: [Sabur](#) > [Nasza Oferta](#) > [Podzespoły do automatyki przemysłowej](#) > [Przełączniki czasowe](#) > [KOP-F](#)

KOP-F



Wielonapięciowy, wielofunkcyjny przełącznik czasowy, 24...230 VDC/VAC, 1 zestaw przełączny, 2-biegunowy, wymiary 48 x 48 mm, montaż na szynie DIN lub tablicowy w gniazdku

Dane techniczne

Pokrętko regulacji:	– 36mm
Zakres czasowy:	– 0,01s...1h
12 podziałek:	– (0,5, 1, 5, 10)s/min/h
Rodzaj wyjść:	– styk 2P
Obciążenie wyjść:	– $I_{th}=5A$ / $U=250VAC$
Obudowa:	– 48x48mm
6 funkcji czasowych	
Napięcie zasilania:	24...230VAC/DC (opcja – 12VDC)
Montaż:	tablicowy lub na szynie 35mm
Gniazdo:	11-pin.

Opis rozszerzony

Przełączniki czasowe KOP260F jest przystosowany do montażu w standardowych gniazdach wtykowych (11-pinowych), zapewniających montaż natablicowy (gniazdo CJ211) lub na szynie 35mm (gniazdo CJ250). Został on wyposażony w pokrętko regulacyjne o średnicy 36mm, zapewniające łatwość regulacji i osiągnięcie dużej dokładności nastaw wymaganego opóźnienia. Obudowa KOP260F ma standardowe wymiary urządzeń instalacyjnych, przeznaczonych do montażu natablicowego – 48x48mm. Jego płyta czołowa, została zaprojektowana tak, aby zapewnić nie tylko wygodną obsługę, ale również wyraźne i dobrze widoczne opisy oraz czytelną sygnalizację aktualnego stanu pracy (LED).

Każdy standardowy KOP260F jest urządzeniem wielofunkcyjnym (6 najczęściej wykorzystywanych funkcji czasowych), wielozakresowym (12 podzakresów czasowych umożliwiających nastawy w zakresie 0.01s...10h), uniwersalnym pod względem zasilania (24...230Vac/Vdc, opcja 12Vdc) oraz wyposażonym w dwa przełączne przełączniki wykonawcze (2P) o zdolności łączeniowej 5A/250Vac.

Ze względu na swoje walory użytkowe, przełącznik czasowy KOP260F, jest szczególnie polecany i przydatny wszędzie tam, gdzie występują częste zmiany nastaw czasowych, musi być zapewniona precyzja regulacji oraz bezpośredni dostęp obsługi technicznej.

Potencjalne obszary zastosowań dla tego przełącznika czasowego, to urządzenia pakujące, dozujące, zgrzewające, mieszające, a także sterowanie oświetleniem, załączaniem i pracą pomp, wentylatorów, i inne.



[Strona główna](#) [Produkty](#) [Wsparcie](#) [O nas](#) [Kontakt](#) [Zastosowania](#) [Mapa strony](#)
ul. Puławska 303 PL-02785 Warszawa tel. +48 22 549 43 53 fax +48 22 549 43 50

Nasi dostawcy technologiczni

