

DRZWI PROFILOWANE METALOWE 1000 x 850

Charakterystyka ogólna

XL³ 800 rozdzielnice, przedziały kablowe, drzwi

- Obudowy metalowe
- Możliwość montowania aparatów o In do 800 A
- Odporność na żar do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1
- Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej
- Pojemność: 24 i 36 modułów w rzędzie. Kolor rozdzielnicy: RAL 7035, cokół: RAL 7004
- Dostarczane z profilami montażowymi zamocowanymi na tylnej ścianie, z płytą przepustów kablowych z możliwością docinania oraz akcesoriami do łączenia (w pionie i poziomie) rozdzielnic w zestawy
- IP 43 - IK 08 z uszczelką oraz drzwiami
- IP 40 - IK 08 z drzwiami
- IP 30 - IK 07 bez drzwi

Parametry produktu

Drzwi profilowane

- Dostarczane wraz z uchwytem do zamykania. Wkładki zamka z kluczami należy zamawiać oddzielnie
 - Odległość między drzwiami a osłoną :
 - drzwi metalowe: 67 mm
 - drzwi przezroczyste: 63 mm

Metalowe

- Do rozdzielnic o wysokości: 1050 mm
- szerokość: 910 mm

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja Zgodności
-  Deklaracja Zgodności
-  Deklaracja CE PL
-  Deklaracja CE

021256



Cena bez VAT **604,25 Zł / SZT.**

Pakowanie **1**

Objętość (dm³) **82**

Waga (dag) **12536**

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Marzec 2015 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.