

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 304 4P 40A 300MA TYP A-S SERII DX3

411800

Charakterystyka ogólna

Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 serii DX3

- Zgodne z normą EN 61008-1
- Typ AC - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne
- Typ A - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe
- Typ Hpi - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe, odporny na niepożądane wyłączenia w zakłócanych środowiskach
- Typ B - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne, pulsujące stałe oraz wyprostowane stałe
- Kompatybilne z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX3 do 125 A



Parametry produktu

Czterobiegunowe 400 V~

Typ A, Selektywny

- Znamionowy prąd różnicowy: 300 mA
- Prąd znamionowy: 40 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 4
- Montaż na wsporniku TH35
- Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych
- Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3
- Dźwignia załączająca w kolorze szarym

Cena bez VAT **587,27 ZŁ / SZT.**

Pakowanie **1**

Objętość (dm³) **0,7**

Waga (dag) **38,2**

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Marzec 2015 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.