


PRZEWODY

YDYp, YDYpžo 450/750V



Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie

Norma: PN-87/E-90060

CHARAKTERYSTYKA

Żyły	Miedziane jednodrutowe wg PN-EN 60228 klasy 1
Izolacja	Polwinitowa
Powłoka	Polwinitowa
Barwy izolacji wg PN-HD 308 S2	2-żyłowy: niebieska, brązowa 3-żyłowy: brązowa, czarna, szara 4-żyłowy: niebieska, brązowa, czarna, szara 3-żyłowe z żyłą ochronną: zielono-żółta, niebieska, brązowa 4-żyłowe z żyłą ochronną: zielono-żółta, brązowa, czarna, szara
Zastosowanie	Do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem
Objaśnienie symboliki literowej przewodu	YDYp – przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i o powłoce polwinitowej (Y), płaski (p) YDYpžo – jw. lecz z żyłą ochronną zielono-żółtą
Maksymalna temperatura pracy	+70°C
Pakowanie	W krążkach lub na bębnach kablowych

YDYp, YDYpžo 450/750 V - Przewody elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi jednodrutowymi o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie

Liczba i przekrój znamionowy żył	Ilość drutów w żyłce	Grubość znamionowa		Największe wymiary zewnątrzne przewodu	Maksymalna rezystancja żyły w temp. 20°C	Minimalna rezystancja izolacji 1 km żyły w temp. 70°C	Orientacyjna masa przewodu o długości 1 km	Długość nominalna odcinków przewodu
		Izolacji	Powłoki					
n x mm ²	szt	mm		mm	Ω/km	MΩ	kg	m
2 x 1	1	0.8	1.2	6.1x9.2	18.1	0.014	62	200
2 x 1.5	1	0.8	1.2	6.3x9.6	12.1	0.012	73	200
2 x 2.5	1	0.8	1.2	6.7x10.4	7.41	0.010	97	200
2 x 4	1	0.9	1.2	7.4x11.8	4.61	0.0093	135	100
2 x 6	1	0.9	1.2	7.9x12.8	3.08	0.0079	177	100
2 x 10	1	1.0	1.3	9.6x16.0	1.83	0.0076	276	100
3 x 1	1	0.8	1.2	6.1x12.3	18.1	0.014	87	200
3 x 1.5	1	0.8	1.2	6.3x12.9	12.1	0.012	104	200
3 x 2.5	1	0.8	1.2	6.7x14.1	7.41	0.010	140	200
3 x 4	1	0.9	1.2	7.4x16.2	4.61	0.0093	196	100
3 x 6	1	0.9	1.3	8.1x17.9	3.08	0.0079	258	100
3 x 10	1	1.0	1.3	9.6x22.4	1.83	0.0076	405	100
4 x 1	1	0.8	1.2	6.1x15.4	18.1	0.014	112	200
4 x 1.5	1	0.8	1.2	6.3x16.2	12.1	0.012	135	200
4 x 2.5	1	0.8	1.2	6.7x17.8	7.41	0.010	183	200
4 x 4	1	0.9	1.3	7.6x20.8	4.61	0.0093	255	100
4 x 6	1	0.9	1.3	8.1x22.8	3.08	0.0079	340	100
4 x 10	1	1.0	1.3	9.6x28.8	1.83	0.0076	534	100

INFORMACJE DODATKOWE NA STR. 71