




P1DILEM

Symbol graficzny	Stosowane do	Typ Nr artykułu	Opak.
Ośłona plombowana			
przezroczysta Mocowanie zatrzaskowe na styczniku. Stosowana do styczników bez obudowy lub w rozdzielnicach instalacyjnych. Stopień ochrony od czoła IP40. Możliwość wierceń otworów na zadajniki przełączników czasowych.			
	DILE... DILET...	HDILE 010482	1 szt.
Zwora punktu gwiazdowego			
	DILEEM DILEM12 DILEM	S1DILEM¹⁾ 220218	20 szt.
Komplet okablowania nawrotnego			
Okablowanie główne do zestawów nawrotnych			
	DILEEM (+MVDILEM) DILEM12 (+MVDILEM) DILEM (+MVDILEM)	MVS-WB-EM²⁾ 220209	1 szt.
Komplet okablowania gwiazda-trójkąt			
Okablowanie główne do zestawu gwiazda-trójkąt wraz ze zworą punktu gwiazdowego			
	Stycznik sieciowy DILE(E)M (+MVDILEM) Stycznik trójkąta DILE(E)M12 (+ MVDILEM) Stycznik gwiazdy DILE(E)M	MVS-SB-EM³⁾ 220213	1 szt.

Uwagi

¹⁾ Zabezpieczone przed dotykiem odpowiednio do VDE 0106 cz. 100

²⁾ Dodatkowo, dla blokady elektrycznej wbudowane są następujące przewody sterujące:

- Q11: A1 – Q12: 21
- Q11: 21 – Q12: A1
- Q11: A2 – Q12: A2

W zestawie z silnikowym przełącznikiem przeciążeniowym zastosować montaż pojedynczy.

³⁾ Dodatkowo, dla blokady elektrycznej wbudowane są następujące przewody sterujące:

- Q13: A1 – Q15: 21
- Q13: 21 – Q15: A1
- Q13: A2 – Q15: A2

W zestawie z silnikowym przełącznikiem przeciążeniowym zastosować montaż pojedynczy.