

Nazwa

Dzwonek bezprzewodowy baterijny SATTINO

Symbol

ST-230

Opis

W zestawie ST-230 znajduje się dzwonek bezprzewodowy SATTINO oraz przycisk dzwonkowy ST-300P.

Opis dzwonka:

- Idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- przydatny w domu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- dzwonek zasilany bateryjnie,
- możliwość podłączenia zasilacza 6V DC (polecamy zasilacz 2WZN 7,5/150),
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- zasięg działania*: 150 m w terenie otwartym,
- przyjemna, „aksamitna” w dotyku obudowa,
- kodowanie (256 kodów),
- możliwość przypisania dwóch przycisków do jednego dzwonka,
- możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT-228,
- możliwość współpracy z przyciskiem ST-300P i ST-400P,
- osiem dźwięków (np. szczekanie psa, telefon elektroniczny, bim-bam oraz popularne melodie) do wyboru (możliwość rozpoznania miejsca przywołania),
- regulacja głośności (przełącznik „dcho-głośno”),
- komplet nie zawiera baterii zasilających do dzwonka,
- poziom dźwięku: max. 80 dB.

Opis przycisku:

- przeznaczony do współpracy z dzwonekami bezprzewodowymi serii M,
- zasięg działania*: do 150m w terenie otwartym,
- przycisk przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych (m. in. przy furtce),
- zasilany baterią,
- łatwy montaż,
- przycisk z wizytówką,
- możliwość ustawienia indywidualnego kodu użytkownika (256 kodów do wyboru),
- kodowanie (256 kodów),
- możliwość przypisania dowolnej ilości dzwoneków do jednego przycisku.

*Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu o 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

DANE HANDLOWE (ST-230)

Kolor urządzenia	grafit + srebrny
Kolor przycisku	srebrny
Opakowanie zbiorcze (komplet)	10 [szt.]
Waga urządzenia	130 g
Waga przycisku	40 g
Wymiary urządzenia	125 x 120 x 30 mm
Wymiary przycisku	85 x 26 x 32 mm

DANE TECHNICZNE (ST-230)

Głośność	80 dB
Stopień ochrony urządzenia	IP20
Stopień ochrony przycisku	IP44
Zasięg działania urządzenia	150 m
Zasięg działania przycisku	150 m
Okres gwarancji	24 miesiące
Zasilanie urządzenia	6 V DC
Zasilanie baterijne	R14, CR2032
Ilość baterii	5
Zasilanie przycisku	3 V DC
Regulacja głośności	Tak
Bezprzewodowy	Tak
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Współpraca z retransmiterem	Tak
Ilość melodii	8
Sygnalizacja świetlna	Tak
Współpraca z wieloma przyciskami	Tak



sprawdź dźwięk

**Deklaracja Zgodności**

- [Deklaracja Zgodności PL](#)

Dokumentacja

- [ST-230 - instrukcja.pdf](#)

Współpracuje z:**DZWONKI BEZPRZEWODOWE****BATERIJNE**

- [Dzwonek bezprzewodowy baterijny LIBERO DNU-249](#)
- [Dzwonek bezprzewodowy baterijny ALCALINO ST-337](#)
- [Dzwonek bezprzewodowy baterijny ALCANO ST-338](#)
- [Dzwonek bezprzewodowy baterijny LOOPO ST-366](#)
- [Dzwonek bezprzewodowy baterijny BRILLO z sygnalizacją optyczną ST-372](#)
- [Dzwonek bezprzewodowy baterijny CORNO ST-373](#)
- [Dzwonek bezprzewodowy VIBRO z](#)

Temperaturowy zakres pracy urządzenia	0 ÷ 35 °C
Temperaturowy zakres pracy przycisku	-20 ÷ 35 °C
Certyfikat CE	Tak
Ilość pilotów w komplecie	1 [szt.]
Częstotliwość	433,92 MHz
Możliwość zasilania zasilaczem	Tak
Typ kodowania	stały manualny
Transmisja	1
Tryb pracy	1
Znamionowe napięcie zasilania	6 V DC
Pobór prądu	0,0047 A

funkcją wibracji ST-229

- [Dzwonek bezprzewodowy bateryjny SATTINO ST-230](#)

PRZYCISKI BEZPRZEWODOWE I

AKCESORIA

- [Przycisk bezprzewodowy hermetyczny ST-400P](#)
- [Przycisk bezprzewodowy hermetyczny ST-300P](#)
- [Przycisk bezprzewodowy hermetyczny do dzwonka "Sattino" ST-230P](#)
- [Retransmiter do dzwonków bezprzewodowych serii "M" RT-228](#)

WYROBY ELEKTROINSTALACYJNE

- [Zasilacz do dzwonka bezprzewodowego SATTINO 2 WZN 7,5/150](#)

Seria:

- Urządzenia firmy ZAMEL cechowane tym znakiem mogą współpracować ze sobą.
- [Czy do dzwonków bezprzewodowych można kupić dodatkowy przycisk, a jeżeli tak to jaki?](#)
- [Problemy z dzwonkiem SATTINO](#)
- [Zasięg Dzwonka Bezprzewodowego](#)
- [Znajdź dystrybutora](#)

| DZWONKI PRZEWODOWE : GONGI ELEKTROMECHANICZNE : DZWONKI I GONGI ELEKTRONICZNE : DZWONKI ELEKTROMECHANICZNE : GONGI RUROWE | DZWONKI BEZPRZEWODOWE : DZWONKI BEZPRZEWODOWE SIECIOWE : DZWONKI BEZPRZEWODOWE BATERYJNE : PRZYCISKI BEZPRZEWODOWE I AKCESORIA | URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAGRYWANIA : DZWONKI MECHANICZNE |

- ZAMEL Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland
tel. +48 (32) 210 4665; fax: +48 (32) 210 80 04
NIP: 638-000-06-69; REGON: 003495338; VAT ID No.
PL6380000669

- [ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU](#)

- ING O/Pszczyna: 47 1050 1315 1000 0001 0144 6367
Kapitał zakładowy: 500 000,00 PLN
KRS: 0000384737 Wydz. VIII Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Katowicach
e-mail: marketing@zamel.pl
www.zamelcet.com
- [POLITYKA PRYWATNOŚCI](#)