

## MCB Wyłącznik nadprądowy I<sub>cn</sub>=6kA 1P B 16A



### Dane techniczne

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Prąd znamionowy I <sub>n</sub>                           | 16 A         |
| Typ wyłącznika nadprądowego                              | B            |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I <sub>cn</sub> | 6 kA         |
| Liczba biegunów                                          | 1 P          |
| Liczba modułów                                           | 1            |
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)       | 230/400 V    |
| Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub>              | 500 V        |
| Częstotliwość znamionowa                                 | 50/60 Hz     |
| Rodzaj podłączenia                                       | ze śrubą     |
| Moment dokręcający                                       | 2,8Nm        |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego             | 2,44 W       |
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)                  | 4000         |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)                  | 20000        |
| Temperatura pracy                                        | -25 do 60 °C |
| Temperatura magazynowania                                | -25 do 80 °C |
| Wysokość produktu                                        | 83 mm        |
| Szerokość produktu                                       | 17,5 mm      |
| Głębokość produktu                                       | 70 mm        |