

## MCB Wyłącznik nadprądowy $I_{cn}=6kA$ 3P C 50A



### Dane techniczne

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Prąd znamionowy $I_n$                             | 50 A         |
| Typ wyłącznika nadprądowego                       | C            |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa $I_{cn}$ | 6 kA         |
| Liczba biegunów                                   | 3 P          |
| Liczba modułów                                    | 3            |
| Napięcie znamionowe łączeniowe $U_e$ (AC)         | 230/400 V    |
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$                | 500 V        |
| Częstotliwość znamionowa                          | 50/60 Hz     |
| Rodzaj podłączenia                                | ze śrubą     |
| Moment dokręcający                                | 2,8Nm        |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego      | 16,3 W       |
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)           | 4000         |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)           | 20000        |
| Temperatura pracy                                 | -25 do 60 °C |
| Temperatura magazynowania                         | -25 do 80 °C |
| Wysokość produktu                                 | 83 mm        |
| Szerokość produktu                                | 52,5 mm      |
| Głębokość produktu                                | 70 mm        |