

## RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 63A/300mA Typ AC

### Dane techniczne

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Prąd znamionowy $I_n$                              | 63 A         |
| Liczba biegunów                                    | 4 P          |
| Znamionowy prąd różnicowy $dI$                     | 300 mA       |
| Typ wyłącznika różnicowoprądowego                  | AC           |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane $U_{imp}$ | 4 kV         |
| Liczba modułów                                     | 4            |
| Napięcie znamionowe łączeniowe $U_e$ (AC)          | 230/400 V    |
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$                 | 500 V        |
| Częstotliwość znamionowa                           | 50 Hz        |
| Moment dokręcający                                 | 2,8Nm        |
| Rodzaj podłączenia                                 | ze śrubą     |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego       | 19,7 W       |
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)            | 2000         |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)            | 4000         |
| Liczba przewodów - linka                           |              |
| Liczba przewodów - drut                            |              |
| Temperatura pracy                                  | -25 do 40 °C |
| Temperatura magazynowania                          | -55 do 70 °C |
| Wysokość produktu                                  | 83 mm        |
| Szerokość produktu                                 | 70 mm        |
| Głębokość produktu                                 | 70 mm        |