



RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC

ADC916D

Dane techniczne

Prąd znamionowy I_n	16 A
Typ wyłącznika nadprądowego	B
Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa I_{cn}	6 kA
Typ wyłącznika różnicowoprądowego	AC
Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta I}$	30 mA
Liczba biegunów	2 P
Liczba modułów	2
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	240 V
Znamionowe napięcie izolacji U_i	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}	4000 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Rodzaj podłączenia	ze śrubą
Moment dokręcający	2,1Nm
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	5,2 W
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	2000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	2000
Liczba przewodów - linka	
Liczba przewodów - drut	
Temperatura pracy	-5 do 40 °C
Temperatura magazynowania	-25 do 70 °C
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	35 mm
Głębokość produktu	68 mm