

Wtyczki w obudowach izolacyjnych

Wtyczka przenośna w obudowie IP44



Numer wyrobu	In	Un	Liczba styków	Stopień ochrony	Wielkość dławnicy	Przyłączalność przewodów	a	b
3625-326	16 A	127 V~	2P + Z	IP44	B16	1,0-2,5 mm ²	116	43
3629-326	16 A	230 V~	2P+ Z	IP44	B16	1,0-2,5 mm ²	116	43

Wtyczka przenośna szybkozłączna w obudowie IP44



Numer wyrobu	In	Un	Liczba styków	Stopień ochrony	Przyłączalność przewodów	a	b
102	16A	230V~	2P+Z	IP44	1,0-2,5 mm ²	132	56
103	32A	230V~	2P+Z	IP44	2,5-6,0 mm ²	142	63
3627-326	16 A	400 V~	3P+Z	IP44	1,0-2,5 mm ²	130	49
3628-326	16 A	230/400 V~	3P+N+Z	IP44	1,0-2,5 mm ²	130	56
3647-326	32 A	400 V~	3P+Z	IP44	2,5-6,0 mm ²	150	57
3648-326	32 A	230/400 V~	3P+N+Z	IP44	2,5-6,0 mm ²	150	63

Wtyczka przenośna w obudowie IP67



Numer wyrobu	In	Un	Liczba styków	Stopień ochrony	Wielkość dławnicy	Przyłączalność przewodów	a	b
3624-337	16 A	230 V~	2P+Z	IP67	P16	1,0-2,5 mm ²	128	68
3626-337	16 A	230/400 V~	3P+N+Z	IP67	P21	1,0-2,5 mm ²	135	85
3646-337	32 A	230/400 V~	3P+N+Z	IP67	P29	2,5-6,0 mm ²	160	98
3666-337	63 A	230/400 V~	3P+N+Z	IP67	P29	4,0-10,0 mm ²	220	107