


Haki wieszakowe

Haki nakrętkowe PD3.3 i PD3.2

Haki te wykorzystuje się do odsadzania linii od powierzchni słupa na przykład przy montażu uchwytów przelotowych z załosem po zewnętrznej stronie słupa. Dzięki niewielkim zmianom konstrukcyjnym, obecnie haki te mogą być również montowane na słupach przy pomocy taśm wykonanych ze stali nierdzewnej.


TYP	d	D (mm)	L (mm)	A (mm)	(Fx/kN)	SMDL (Fy/kN)	MASA (g)	OPAK. (szt)
PD3.2	M20	20	208	20	13,3	8,6	1900	10



Haki do słupów okrągłych SOT29 i SOT39

Haki te stosowane są do słupów stalowych i betonowych nie posiadających otworów. Mocowane są przy pomocy taśm wykonanych ze stali nierdzewnej.


TYP	D (mm)	A (mm)	K (mm)	H (mm)	C (mm)	(Fx/kN)	SMDL (Fy/kN)	MASA (g)	OPAK. (szt)
SOT39	20	18	91	150	45	27,7	17,7	740	25



Haki płytowe SOT28.2

Haki te stosowane są do zamocowania uchwytów odciągowych linii głównych i przyłączy na ścianach budynków. Haki montowane są na wkręty.


TYP	D (mm)	A (mm)	K (mm)	H (mm)	C (mm)	(Fx/kN)	SMDL (Fy/kN)	MASA (g)	OPAK. (szt)



Haki płytowe SOT76

Haki te stosowane są do zamocowania uchwytów odciągowych linii głównych i przyłączy na ścianach budynków. Haki montowane są na wkręty. Haki SOT 76 są uniwersalne, mogą być montowane również na słupach przy pomocy taśm.


TYP	D (mm)	A (mm)	K (mm)	H (mm)	C (mm)	(Fx/kN)	SMDL (Fy/kN)	MASA (g)	OPAK. (szt)



Hak płytowy SOT14.1

Haki te stosowane są do zamocowania uchwytów odciągowych przyłączy na ścianach budynków.

TYP	D (mm)	A (mm)	K (mm)	H (mm)	C (mm)	(Fx/kN)	SMDL (Fy/kN)	MASA (g)	OPAK. (szt)
SOT14.1	12	18	67	200	100	4,8	3,2	650	25



Taśmy do mocowania haków

Taśmy te służą do mocowania haków stalowych na słupach nie posiadających otworów. Haki na słupach krańcowych i narożnych mocujemy taśmą założoną podwójnie do obu otworów, natomiast na słupach przelotowych haki mocujemy zakładając taśmę stalową podwójnie do otworu górnego i pojedynczo do otworu dolnego. Taśmy, jak i klamki spinające, wykonane są ze stali nierdzewnej.

Taśma COT37/T1 i klamka COT36/G1 używane są do montażu drobnych elementów na słupach np. tabliczek opisowych.

Wytrzymałość jednostkowa taśmy na zrywanie wynosi 0,7 kN/mm².

TYP	OPIS	WYMIARY TAŚMY (mm)	MASA (g)	OPAKOWANIE
COT37	taśma	0,7x20	115 g/m	25 m
COT37/T1	taśma	0,65x9,5	50 g/m	25 m

