

SERIA Impresja

seria modułowa, podtynkowa

Łączniki podtynkowe

Zaciski bezwłutowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX
Stopień ochrony: IP-20



LP-1Y/m/00
Łącznik jednobiegunowy 1001



LP-2Y/m/00
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy 1002
LP-9Y/m/00
Łącznik schodowy + jednobiegunowy 1009
LP-10Y/m/00
Łącznik podwójny schodowy 1010



LP-3Y/m/00
Łącznik schodowy 1003



LP-4Y/m/00
Łącznik krzyżowy 1004



LP-11Y/m/00
Łącznik dwubiegunowy 1007



LP-5Y/m/00
Łącznik zwierny „światło” 1005



LP-6Y/m/00
Łącznik zwierny „dzwonek” 1005



LP-7Y/m/00
Łącznik załuzowy 1006



LP-7YB/m/00
Łącznik załuzowy z blokadą mechaniczną 2008




LP-13Y/m/00
Łącznik potrójny 1129



LP-17Y/m/00
Łącznik podwójny zwierny 1260


Akcesoria do łączników IP-44

Istnieje możliwość zabudowy łączników IP-20 jako łączniki IP-44, w tym celu należy nabyć akcesoria przedstawione poniżej.



ZU-1Y
Zestaw uszczelniający do łączników IP-44 1056

Dostępna kolorystyka produktów



www.ospel.com.pl

Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski bezwłutowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16AX
Stopień ochrony: IP-20



LP-1YS/m/00
Łącznik jednobiegunowy 1001



LP-2YS/m/00
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy 1002



LP-3YS/m/00
Łącznik schodowy 1003



LP-4YS/m/00
Łącznik krzyżowy 1004



LP-11YS/m/00
Łącznik dwubiegunowy 1007



LP-12YS/m/00
Łącznik kontrolny 1008



LP-5YS/m/00
Łącznik zwierny „światło” 1005



LP-6YS/m/00
Łącznik zwierny „dzwonek” 1005



LP-7YS/m/00
Łącznik załuzowy 1006



LP-7YSB/m/00
Łącznik załuzowy z blokadą mechaniczną 2008



LP-15YS/m/00
Łącznik hotelowy 1041

Łącznik hotelowy

Zaciski gwintowe
Zasilanie: 230-50Hz
Stopień ochrony: IP-20
Obciążenie: 16A
Czas zwłoki: 3s

Akcesoria do łączników z podświetleniem znajdują się na stronie 138.