

LZ1*25/6




25 mm²

LZ1*35/16 wyk.11



35 mm²


LZ1*35/16 wyk.12



35 mm²


Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Szary / Grey ●	84 101 002	84 104 002	84 115 002
Żółty / Yellow ●	—	84 104 004	84 115 004
Napięcie izolacji / Insulation voltage Prąd znamionowy / Rated current	450 V 57 A	450 V 101 A	450 V 101 A
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	37 / 56 / 36 mm	42 / 43 / 50 mm	42 / 50 / 50 mm
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors:			
Drut / Solid Linka / Flexible	1 x (6 ... 25 mm ²); 4 x (0.75 ... 10 mm ²) 1 x (6 ... 16 mm ²); 4 x (0.75 ... 6 mm ²)	1 x (6 ... 35 mm ²); 4 x (2.5 ... 16 mm ²) 1 x (6 ... 25 mm ²); 4 x (2.5 ... 10 mm ²)	1 x (6 ... 25 mm ²); 4 x (0.75 ... 10 mm ²) 1 x (6 ... 16 mm ²); 4 x (0.75 ... 6 mm ²)
Mocowanie / Mounting	do podłoża	do podłoża	do podłoża
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.	20 szt.	20 szt.

LZ1*35/16 wyk.21



35 mm²

LZ1*35/16 wyk.22



35 mm²


LZ1*70/16



70 mm²


Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Szary / Grey ●	84 049 002	84 116 002	84 057 002
Żółty / Yellow ●	84 048 004	84 116 004	—
Napięcie izolacji / Insulation voltage Prąd znamionowy / Rated current	450 V 101 A	450 V 101 A	630 V 172 A
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	42 / 66 / 50 mm	42 / 43 / 50 mm	52 / 81 / 56 mm
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors:			
Drut / Solid Linka / Flexible	1 x (6 ... 35 mm ²); 4 x (0.75 ... 10 mm ²) 1 x (6 ... 25 mm ²); 4 x (0.75 ... 6 mm ²)	2 x (6 ... 35 mm ²); 4 x (2.5 ... 16 mm ²) 2 x (6 ... 25 mm ²); 4 x (2.5 ... 10 mm ²)	1 x (16 ... 70 mm ²); 4 x (6 ... 16 mm ²) 1 x (16 ... 50 mm ²); 4 x (6 ... 10 mm ²)
Mocowanie / Mounting	do szyny TS35, TS32	do szyny TS35, TS32	do podłoża
Opakowanie zbiorcze / Collective package	20 szt.	20 szt.	36 szt.

LZ1*70/16P



70 mm²

LZ1*95/35P



95 mm²

LZ1*240/35/16



240 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Szary / Grey ●	84 047 002	84 063 002	84 002 002
Niebieski / Blue ●	84 047 003	84 063 003	
Żółty / Yellow ●	84 047 004	84 063 004	
Żółto-zielony / Yellow-green ●	84 047 009	84 063 009	
Napięcie izolacji / Insulation voltage Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Rated current	630 V 172 A	630 V 232 A	690 V 269 A
Wymiary / Dimensions (A/B/C)	52 / 81 / 58 mm	65 / 81 / 53 mm	84 / 80 / 145 mm
Wejście - zacisk tpu V	—	—	2x120 mm ²
Wyjście - zacisk śrubowy	—	—	2x25 mm ² , 1x35 mm ² , 2x25 mm ²
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross connectors:			
Drut / Solid Linka / Flexible	1 x (16 ... 70 mm ²); 4 x (6 ... 16 mm ²) 1 x (16 ... 50 mm ²); 4 x (6 ... 10 mm ²)	2 x (25 ... 95 mm ²); 4 x (4 ... 35 mm ²) 2 x (6 ... 95 mm ²); 4 x (4 ... 35 mm ²)	
Mocowanie / Mounting	do podłoża i na szynę TS35	do podłoża i na szynę TS35, z otworem do plombowania	bezpośrednio do podłoża
Opakowanie zbiorcze / Collective package	36 szt.	18 szt.	1 szt.