



one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W;
obsługa lamp LED 3-100 W

2873

Napięcie

Napięcie robocze 230 V AC

- sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu

Prąd

Prąd sterujący 100 mA

Bezpiecznik

Bezpiecznik T 3,15 H 250

- z zapasowym bezpiecznikiem

- zabezpieczenie przed zwarcim i przeciążeniem (bezpiecznik)

Moc

Konwencjonalne transformatory ściemniające

Strata mocy przy pełnym obciążeniu

Materiał

Materiał Tworzywo / metal

Wymiary

4 mm

Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Kompaktowe lampy fluorescencyjne

Sterowanie LED

Lampy-zamienniki LED 230 V z możliwością
ściemniania

Sterowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V

Instalacja / Montaż

- z łapkami rozporowymi

Podłączenie

Przekrój przewodu

- z zaciskiem do obciążenia podstawowego
- z zaciskami wtykowymi

Ustawienia

- z możliwością nastawy podstawowego natężenia oświetlenia

Wypożenie

- regulacja poprzez wycinanie fazy
- z przyciskowym łącznikiem zmiennym

Temperatura

Temperatura otoczenia

Oznaczenie

Zastosowanie

Główna linia projektowa

Sterowanie oświetleniem

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Instrukcje

- Wymiana bezpiecznika jest możliwa bez demontażu pokrywy.