




Oprawa dogruntowa LED
LED inground light fixture
Грунтовый светодиодный светильник

GRIBLO LED SMD



GRIBLO LED SMD



220-240V~ 50/60Hz	
4	≥15000
LED SMD	90
Tc [K] ≤ 60 MacAdam	3 x 1mm ² 100 cm
4500	
170	IP 65
35	
30000	
	ERC
	CE

Kanlux



GRIBLO LED SMD-NW 18131

PL

szary
obudowa: stop aluminium / klosz: szkło / uchwyt
montażowy (wbijak): tworzywo sztuczne

GB

grey
casing: aluminium alloy / diffuser: glass / mounting
holder (insertion tool): plastic

RUS

серый
корпус: сплав алюминия / плафон: стекло /
монтажная ручка (колышек): пластмасса




AKVEN EL

Wodoszczelna oprawa
Waterproof light fixture
Водонепроницаемый светильник



AKVEN EL-35-GN



12V	2 x 1,5
max 35	IP 68
MR-16	
Gx5,3	
	ERC
180°	CE

Kanlux



AKVEN EL-35-GN 07140

PL

zielony
obudowa: stop aluminium
przystosowana do długotrwałego zanurzenia w
wodzie, głębokość zanurzenia max 3m

GB

green
casing: aluminium alloy
designed for long-term submersion in water, max
depth: 3 m

RUS

зеленый
корпус: сплав алюминия
выдерживает длительное погружение под воду,
глубина погружения не более 3м

