

Normy referencyjne: EN 50 262, dla UNION - EX: IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31

DŁAWNICE Z GWINTEM PG I METRYCZNYM

LIGHT

Stopień ochrony: IP66
Temperatura pracy: od -5 °C do 60 °C
Odporność mechaniczna: IK05
Materiał odporny na promieniowanie UV
Test rozgrzanego drutu: 750 °C

HEAVY DUTY *

Stopień ochrony: IP68
Temperatura pracy: od -20 °C do 80 °C
Odporność mechaniczna: IK06
Materiał odporny na promieniowanie UV
Test rozgrzanego drutu: 850 °C

UNION - EX

Materiał: polamid, uszczelka: silikon, EDPM
RAL: czarny 9005
Temperatura pracy: M12: -20 °C aż +80 °C
M16-M63: -35 °C aż +95 °C


Klasyfikacja EX:

Atex code:  II 2GD

Wykonanie EX: Ex e II, Ex tb IIIC

Stopień ochrony: IP66/68*

Certyfikat: LCIE 07 ATEX 6082 X

							Z nakrętką		Bez nakrętki		Z nakrętką i membraną	Bez nakrętki z membraną
A otwór B średnica przewodu C rozmiar klucza L długość gwintu 												
							IP66 LIGHT RAL 7035	IP68* HEAVY DUTY RAL 7004	IP66 LIGHT RAL 7035	IP68* HEAVY DUTY RAL 7004	IP66 LIGHT RAL 7035	IP66 LIGHT RAL 7035
							Numer katalogowy	Numer katalogowy	Numer katalogowy	Numer katalogowy	Numer katalogowy	Numer katalogowy
GWINT PG	PG7	13	3-6	15	9,5	50/600	805.3340	805.3350			805.3340.1	
	PG9	16	4-8	19	9,5	50/600	805.3341	805.3351			805.3341.1	
	PG11	19	5-10	22	10	25/500	805.3342	805.3352			805.3342.1	
	PG13,5	21	7-12	24	12	25/600	805.3343	805.3353			805.3343.1	
	PG16	23	10-14	27	12	25/300	805.3344	805.3354			805.3344.1	
	PG21	29	13-18	33	14	25/400	805.3345	805.3355			805.3345.1	
	PG29	37,5	18-25	42	15	25/350	805.3346	805.3356			805.3346.1	
	PG36	47,5	22-32	53	17,5	10/140	805.3347	805.3357			805.3347.1	
	PG42	54,5	30-38	60	19	10/100	805.3348	805.3358			805.3348.1	
	PG48	60	34-44	68	20	10/100	805.3349	805.3359			805.3349.1	
GWINT METRYCZNY	M12x1.5	12	3-6	15	9,5	50/600	805.5412		805.5412.0	805.5512.0		805.5412.2
	M16x1.5	16	4-8	19	9,5	50/600	805.5416		805.5416.0	805.5516.0		805.5416.2
	M20x1.5	20	7-12	24	12	25/500	805.5420		805.5420.0	805.5520.0		805.5420.2
	M25x1.5	25	13-18	33	14	25/400	805.5425		805.5425.0	805.5525.0		805.5425.2
	M32x1.5	32	18-25	42	15	25/350	805.5432		805.5432.0	805.5532.0		805.5432.2
	M40x1.5	40	22-32	53	17,5	10/140	805.5440		805.5440.0	805.5540.0		805.5440.2
	M50x1.5	50	30-38	60	19	10/100	805.5450		805.5450.0	805.5550.0		805.5450.2
	M63x1.5	63	34-44	68	14	10/100	805.5463		805.5463.0	805.5563.0		805.5463.2
	M12x1.5	12	4.5-6.5	15	15	1/1						
	M16x1.5/11	16	5.0-10.0	22	15	1/1						
	M20x1.5/16	20	10.0-14.0	27	15	1/1						
	M25x1.5/21	25	12.0-18.0	33	15	1/1						
	M32x1.5	32	16.0-25.0	42	15	1/1						
	M40x1.5	40	22.0-32.0	53	16	1/1						
	M50x1.5	50	28.0-38.5	60	16	1/1						
	M63x1.5	63	40.0-48.0	70	16	1/1						

* IP68 - tylko przy użyciu gumowej lub silikonowej (dla EX) uszczelki