

Karta katalogowa | Numer produktu: 859-390

moduł przekaźnikowy; nominalne napięcie wejściowe 24 V DC; 1 zestyk przełączny; kolej; sygnalizacja statusu czerwony; szerokość 6 mm; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/859-390



Opis artykułu

wskazówka:

Wskazówka: Przy załączaniu obciążeń indukcyjnych zestyki i cewki przekaźników muszą być chronione przy pomocy środków ochrony przeciwprzebiegowej!

Data

Dane techniczne

Obwód wejściowy

znamionowe napięcie wejściowe U_N	DC 24 V
zakres napięcia wejściowego	-30 ... +25 %
znamionowy prąd wejściowy (IN)	12 mA

Obwód wyjściowy

liczba zestyków przełącznych	1
materiał styku (przełącznik)	AgSnO ₂
maks. trwałe natężenie prądu	5 A
maks. napięcie łączeniowe	AC 250 V
maks. moc łączeniowa (przy obc. rezyst.)	AC 1250 VA; DC patrz krzywa obciążalności zestyku
zalecana moc łączeniowa min.	10 V / 10 mA; 24 V / 1 mA
czas zadziałania styku typ.	15 ms
czas odpadania	25 ms
czas drgania styku typ.	3,5 ms
trwałość elektryczna (N.O.; obciążenie rezyst; 23°C)	50 x 10 ³ switching operations
trwałość mechaniczna (N.O.; obciążenie rezyst; 23°C)	5 x 10 ⁶ switching operations
maks. częstość załączania z obc. / bez obc.	6 min ⁻¹ / 180 min ⁻¹

Zmiany zastrzeżone

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Sygnalizacja

sygnalizacja statusu	LED red
----------------------	---------

Bezpieczeństwo i ochrona

napięcie znamionowe	250 V
napięcie znamionowe udarowe	4 kV
stopień zanieczyszczenia	2
wytrzymałość napięciowa wejście-wyjście (AC; 1 min)	4 kVrms
wytrzymałość napięciowa – otwarty zestyk (AC, 1 min.)	1 kVrms

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
przewód jednodrutowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
przewód linkowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
dł. odizolowania przewodu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 cal

Wymiary

szerokość	6 mm / 0.236 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	56 mm / 2.205 inch
głębokość	91 mm / 3.583 inch

Dane mechaniczne

rodzaj montażu	szyna montażowa 35
----------------	--------------------

Dane materiałowe

kolor	szara
masa	22,9 g

Warunki środowiskowe

dop. temperatura otoczenia przy UN (praca)	-40 ... 70 °C
temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 ... 70 °C
temperatura montażu	-25 ... +50 °C

Normy i wymagania

normy / wymagania	EN 61010-2-201; EN 61810-1; EN 61373; GL; UL 508
-------------------	--

Zmiany zastrzeżone

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Dane handlowe

Grupa produktów	6 (Interface Electronics)
rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	CN
GTIN	4055143607629
Customs Tariff No.	85364900990

Zmiany zastrzeżone

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.