

MIMO 2 LED 1510MM 4550LM IP66 840 (33W)

BELKI

LED GO!

220-240 V
50-60 Hz

LED



IP66 IK06

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	100857
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	33
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4550
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw [Ra]:	>80
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	A+
Materiał korpusu oprawy:	PC

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

MIMO 2 LED reprezentuje nową generację oprawy hermetycznej LED o bardzo wysokiej szczelności IP66. W oprawie zastosowano nowoczesne koncepcje poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Projektując ją wykorzystano jednocześnie sprawdzone rozwiązania, wpływające na wysoką sprawność i trwałość oraz wydajne panele LED GO!, oferujące gwarancję najlepszego wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 66%. Wielowarstwowy klosz został wykonany z poliwęglanu odpornego na promienie UV.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o zwiększonym zapyleniu i wilgotności. Szczególnie sprawdzi się w warunkach przemysłowych, na parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, w magazynach, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego za pomocą standardowego wyposażenia.

MIMO 2 LED 1510MM 4550LM IP66 840 (33W)

BELKI

LED GO!

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	LED GO!	Kolor korpusu oprawy:	BIAŁY
Moc nominalna [W]:	33	Wymiary [W/S/G/Z] [mm]:	1510/45/50
Moc znamionowa oprawy [W]:	38.40	Wymiary montażowe [mm]:	950
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Odporność na uderzenia:	IK06
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Stopień szczelności:	IP66
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4550	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	111	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Klasa energetyczna:	A+	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	4
Klasa ochrony:	II	Liczba sztuk na palecie [szt]:	280
Temperatura barwowa [K]:	4000	Waga netto oprawy [kg]:	0.375
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80	Indeks:	100857
SDCM:	≤ 5	EAN:	5905963100857
Współczynnik mocy:	0.99	Kategoria typ:	belki
Żywotność LED L70B50 [h]:	70000	Kategoria zastosowanie:	przemysłowe
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Tryb pracy awaryjnej:	M
Materiał klosza:	PC	Moc oprawy [W]:	39
Rodzaj klosza:	MAT	Zakres napięć AC [V]:	207 - 253
Materiał korpusu oprawy:	PC	Wymiary kartonu zbiorczego [W/S/G] [mm]:	1574/107/105

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2019-06-07



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2002/95/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



68/2019