

CECHY I KORZYŚCI



proste w zastosowaniu i tanie zabezpieczenie przewodów przechodzących przez otwory w puszkach/rozdzielnicach, szczególnie metalowych

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100



DANE MECHANICZNE

Materiał	guma SBR+NR
Halogen Free	tak
Kolor	czarny (RAL 9004)
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +85



GH 6

GH 7 - GH 29



Typ	Indeks Ergom	A	D	d	L
GH 6 (100 SZT./PCS)	E01PK-01050100101	10,0	15	6	9,0
GH 7 (100 SZT./PCS)	E01PK-01050100201	13,0	20	8	6,5
GH 9 (100 SZT./PCS)	E01PK-01050100301	15,5	24	10	9,0
GH 11 (100 SZT./PCS)	E01PK-01050100401	21,0	28	13,5	9,0
GH 13 (100 SZT./PCS)	E01PK-01050100501	23,0	29	15	9,0
GH 16 (100 SZT./PCS)	E01PK-01050100601	25,0	31	16	9,0
GH 21 (100 SZT./PCS)	E01PK-01050100701	32,0	38	24	9,0
GH 29 (100 SZT./PCS)	E01PK-01050100801	38,0	45	30	10,0

