

Pierścień uszczelniający redukcyjny ślepy UPR

CECHY I KORZYŚCI



wymienna uszczelka do regeneracji i modyfikacji dławnic MDW



możliwość zainstalowania kabla o zmniejszonej średnicy

Można stosować zamiast standardowego pierścienia. Jeżeli standardowy pierścień jest zbyt duży dla zastosowanego przewodu, można go zastąpić pierścieniem redukcyjnym.

ZASTOSOWANIE

do dławnic MDW (IP54)

DANE MECHANICZNE

Materiał	PCV
Temperatura pracy [°C]	-20 ÷ +80



Typ	Indeks Ergom	Redukcja	Gwint do dławnicy	Dostępne opakowania [szt.]
UPR 9/7 (100 SZT./PCS)	E03DK-02100100101	9/7	P7	100
UPR 11/9 (100 SZT./PCS)	E03DK-02100100201	11/9	P9	100
UPR 13/9 (100 SZT./PCS)	E03DK-02100100301	13/9	P11	100
UPR 13/11 (100 SZT./PCS)	E03DK-02100100401	13/11	P13,5	100
UPR 16/9 (50 SZT./PCS)	E03DK-02100100501	16/9	P13,5	50
UPR 16/11 (50 SZT./PCS)	E03DK-02100100601	16/11	P16	50
UPR 16/13 (50 SZT./PCS)	E03DK-02100100701	16/13	P16	50
UPR 21/16 (50 SZT./PCS)	E03DK-02100100801	29/21	P21	50
UPR 29/21 (50 SZT./PCS)	E03DK-02100100901	29/21	P29	50