

Taśmy kablowe typu TYS

CECHY I KORZYŚCI



pewne zamocowanie wiązki w podwyższonych temperaturach

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6 stabilizowany termicznie

Halogen Free tak

Kolor naturalny (jasny zielony w różnych odcieniach)

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +105

Temperatura montażu [°C] 0 ÷ +60

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V2

Normy PN-EN 62275



Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W
TYS 14/3,6 (100 SZT./PCS)	E01TK-01160100201	18	29	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	140	3,6
TYS 20/3 (100 SZT./PCS)	E01TK-01160100151	8	50	MK IIIA, MK IIIPR	200	2,4
TYS 20/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-01160100301	22	45	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	186	4,8
TYS 20/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-01160100501	54	50	MK IIIB, MK IIIC	223	7,6
TYS 30/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-01160100601	54	90	MK IIIB, MK IIIC	338	7,6
TYS 40/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-01160100401	22	102	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	360	4,8
TYS 70/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-01160100701	54	229	MK IIIB, MK IIIC	762	7,6
TYS 9/3 (100 SZT./PCS)	E01TK-01160100101	8	16	MK IIIA, MK IIIPR	92	2,4