

CECHY I KORZYŚCI



ośłona krawędzi małych otworów o zarysie krzywoliniowym



łatwo dopasowuje się do kształtu otworu

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 50

Jest przeznaczona do osłony krawędzi blachy w miejscu przeprowadzenia przewodów lub kabli. Chroni izolację przewodów i kabli przed uszkodzeniem, zapewnia dobrą i pewną izolację elektryczną. Dzięki nacięciom jest bardziej podatna na wyginanie. Może być stosowana do blach o grubościach od 0,4 do 3,3 mm.


DANE MECHANICZNE

Materiał PCV odporny na typowe rozpuszczalniki, smary, oleje, wodę morską, pleśnie itp.

Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +70

Temperatura montażu [°C] -5 ÷ +35

Kolor czarny



Typ	Indeks Ergom	Min. promień gięcia [mm]	Grubość blachy [mm]	A	B
OPC-1 (50 M.)	E01PK-01060200100	45	0,4÷1,3	5,0	9,0
OPC-2 (50 M.)	E01PK-01060200200	55	1,3÷2,2	6,5	9,5
OPC-3 (50 M.)	E01PK-01060200300	65	2,2÷3,3	7,5	11,0

