

Rura ochronna korugowana wykonana z poliamidu – standard typu WTE

CECHY I KORZYŚCI



rury korugowane do ochrony wiązek



do wszystkich warunków środowiskowych, z wyjątkiem niektórych stężonych związków chemicznych



zapewnia, razem z dedykowanym osprzętem, stopień ochrony od IP40 do IP67



średnia odporność mechaniczna



Stosowana w warunkach atmosfery agresywnej. Odporna na większość agresywnych czynników spotykanych w przemyśle takich jak benzyna, oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady. Może pracować w warunkach klimatu morskiego. Może być stosowana w połączeniach wymagających sporadycznych ruchów (kilka przegięć na dobę). Stosowana z dławnicami: FD, FKD, SFD i SFKD, oraz łącznikami: LRS, LT, LTR, LR. i LTP.

DANE MECHANICZNE

Materiał	polamid 6
Bezhalogenowe	tak
Temperatura pracy [°C]	-5 ÷ +90 (bez ruchu: -40 ÷ +120)
Kolor	czarny (RAL 9005)
Wytrzymałość na ściskanie	350 N

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP67
Klasa palności	PN-EN 61386-1:2011 - nie rozprzestrzeniające płomienia, UL 94 HB, bezhalogenowe
Normy	PN-EN 61386-1:2222; PN-EN 61386-23

CE

Typ	Indeks Ergom	d	D	Min. promień gięcia [mm]	W opakowaniu [m]
WTE 7 (50 M.)	E03DK-09070100100	6,5	10,0	25	50
WTE 9 (50 M.)	E03DK-09070100200	9,6	13,0	30	50
WTE 11 (50 M.)	E03DK-09070100300	11,6	15,8	35	50
WTE 13 (50 M.)	E03DK-09070100400	14,0	18,6	40	50
WTE 16 (50 M.)	E03DK-09070100500	16,5	21,2	45	50
WTE 21 (50 M.)	E03DK-09070100600	21,7	28,5	50	50
WTE 29 (50 M.)	E03DK-09070100700	27,7	34,5	63	50
WTE 36 (25 M.)	E03DK-09070100800	35,2	42,5	85	25
WTE 48 (25 M.)	E03DK-09070100900	46,5	54,5	100	25

