

Rura elastyczna wykonana ze stali ocynkowanej typu WO

CECHY I KORZYŚCI



skuteczna ochrona przewodów i wiązek w normalnych warunkach przemysłowych



wystarczająca klasa ochrony IP dla pomieszczeń suchych



wysoka odporność mechaniczna



szeroki asortyment wymiarowy: średnice od 10 do 100mm



Przeznaczona przede wszystkim do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Chroni instalację w przypadku krótkotrwałego kontaktu z przewodami z gorącą wodą lub parą, a nawet z otwartym płomieniem (ale tylko przed tzw. liźnięciem). Stosowana z dławnicami: MWO.. i MWE...

DANE MECHANICZNE

Materiał	stal ocynkowana
Halogen Free	tak
Temperatura pracy [°C]	-80 ÷ +300
Odporność korozyjna	1 (słaba) PN-EN 61386-1
Wytrzymałość na ściskanie	4 (1250 N)

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP40, EN 60529
Normy	PN-EN 61386-23

Typ	Indeks Ergom	d	D	Min. promień gięcia [mm]	Dostępne opakowania [metr]
WO 7 (50 M.)	E03DK-10010100101	10	13	28	50
WO 9 (50 M.)	E03DK-10010100201	11	15	34	50
WO 11 (50 M.)	E03DK-10010100301	15	18	40	50
WO 13 (50 M.)	E03DK-10010100401	17	20	45	50
WO 16 (50 M.)	E03DK-10010100501	18	22	50	50
WO 21 (25 M.)	E03DK-10010100601	24	28	63	25
WO 29 (25 M.)	E03DK-10010100701	32	37	85	25
WO 36 (15 M.)	E03DK-10010100801	41	47	100	15
WO 48 (15 M.)	E03DK-10010100901	54	60	125	15
WO 63 (10 M.)	E03DK-10010101001	63	70	150	10
WO 75 (10 M.)	E03DK-10010101101	77	85	175	10
WO 100 (10 M.)	E03DK-10010101201	100	109	225	10
WO 9/10 (10 M.)	E03DK-10010200201	11	15	34	10
WO 7/10 (10 M.)	E03DK-10010200101	10	13	28	10
WO 11/10 (10 M.)	E03DK-10010200301	15	18	40	10
WO 13/10 (10 M.)	E03DK-10010200401	17	20	45	10
WO 16/10 (10 M.)	E03DK-10010200501	18	22	50	10
WO 21/10 (10 M.)	E03DK-10010200601	24	28	63	10
WO 29/10 (10 M.)	E03DK-10010200701	32	37	85	10
WO 36/5 (5 M.)	E03DK-10010200801	41	47	100	5
WO 48/5 (5 M.)	E03DK-10010200901	54	60	125	5

