

Złączka 1-torowa ZJU-50 do przewodów 50 mm²

CECHY I KORZYŚCI



pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym



metalowe elementy złącz wykonane z wysokiej jakości stopu miedzi



izolacja obudowy wykonana z poliamidu w klasie palności V0

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 20

Wagi 54,6

DANE MECHANICZNE

Zalecany typ końcówki wkrętaka (sześciokątny) 3

Długość odizolowania [mm] 15

Kształt zaciśnięcia końcówki na linie trapez

Korpus poliamid

Zalecany Maks. moment dokręcenia [Nm] 3

Przekroje przewodów drut/linka [mm²] 10+50 / 10+35

Temperatura otoczenia [°C] -25 ÷ +55

Wymiar [mm] 50 x 62 x 15,2

Typ oznacznika EZU-10

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm²] 50

Napięcie znamionowe izolacji U_i [V] 1000

Prąd ciągły [A] 150

Wytrzymałość elektryczna [kV] 4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony IP00

Klasa palności UL 94 V0

Normy PN-EN 60947-7-1



CE

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJU-50	R34RR-07010000701	szary
ZJU-50/YL	R34RR-07010000711	żółty
ZJU-50/BL	R34RR-07010000721	niebieski
ZJU-50/RD	R34RR-07010000731	czerwony
ZJU-50/BK	R34RR-07010000741	czarny