

Złączka 1-torowa ZJU-25PE do przewodów 25 mm²

CECHY I KORZYŚCI



pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym z szyną montażową



metalowe elementy złącz wykonane z wysokiej jakości stopu miedzi



możliwość montażu na szynach o TSE32 i TSE35

DANE LOGISTYCZNE

Typ	ZJU-25PE
Indeks Ergom	R34RR-07020000601
Dostępne opakowania	36
Wagi	37,8

DANE MECHANICZNE

Maks. moment dokręcenia (mocowanie) [Nm]	1,5
Maks. moment dokręcenia (zacisk) [Nm]	1,5
Zalecany typ końcówki wkręta (płaski)	4x0,8
Długość odizolowania [mm]	10
Kolor	żółto-zielony
Kształt zaciśnięcia końcówki na linie	trapez
Korpus	poliamid
Przekroje przewodów drut/linka [mm ²]	2,5÷25 / 2,5÷16
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Wymiar [mm]	42,5 x 54 x 12,2
Typ oznacznika	EZU-10

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm ²]	25
Prąd ciągły [A]	101
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP00
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1



CE