

CECHY I KORZYŚCI




umożliwia dopasowanie mniejszego rozmiar gwintu PG dławnicy do większego otworu w rozmiarze w puszcze/rozdzielnicy

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6
Halogen Free	tak
Kolor	szary (RAL 7035)
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +80

UWAGA!

Nakrętki i uszczelki należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	H	Pod klucz A	Gwint PG1/PG2	Dostępne opakowania [szt.]
DR 9/7 (100 SZT./PCS)	E03DK-02120100101	7	10,0	19	P9 / P7	100
DR 11/9 (100 SZT./PCS)	E03DK-02120100201	8	11,0	22	P11 / P9	100
DR 13/9 (100 SZT./PCS)	E03DK-02120100301	9	10,5	24	P13 / P9	100
DR 13/11 (100 SZT./PCS)	E03DK-02120100401	9	12,0	24	P13,5 / P11	100
DR 16/9 (50 SZT./PCS)	E03DK-02120100501	9	12,0	27	P16 / P9	50
DR 16/11 (50 SZT./PCS)	E03DK-02120100601	9	13,0	27	P16 / P11	50
DR 16/13 (50 SZT./PCS)	E03DK-02120100701	9	13,0	27	P16 / P13,5	50
DR 21/13 (50 SZT./PCS)	E03DK-02120100801	10	12,5	32	P21 / P13,5	50
DR 21/11 (50 SZT./PCS)	E03DK-02120100901	10	14,5	32	P21 / P16	50
DR 21/16 (50 SZT./PCS)	E03DK-02120101001	12	16,0	41	P29 / P21	50
DR 29/21 (50 SZT./PCS)	E03DK-02120101101	14	16,0	55	P36 / 29	50
DR 36/29 (10 SZT./PCS)	E03DK-02120101201	16	18,0	60	P42 / P36	10
DR 42/36 (10 SZT./PCS)	E03DK-02120101301	16	18,0	60	P42 / P36	10
DR 48/36 (10 SZT./PCS)	E03DK-02120101401	16	18,5	65	P48 / P36	10

