

Zaślepka typu MDZW; MDZW...M

CECHY I KORZYŚCI


-  umożliwia zaślepienie otworów w rozmiarach metrycznych M i PG, przewidywanych do zainstalowania osprzętu w przyszłości
-  niski profil wystający na zewnątrz obudowy
-  najwyższa klasa szczelności - IP68 (z dodatkową uszczelką płaską)
-  wysoka uderzalność

DANE MECHANICZNE

Materiał	mosiądz poniklowany
Halogen Free	tak

UWAGA!

Nakrętki i uszczelki do zaślepki należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	D	E	L	Gwint M	Gwint PG	Dostępne opakowania [szt.]
MDZW 7 (50 SZT./PCS)	E03DK-04050300101	14	5,5	2,5		P 7	50
MDZW 9 (50 SZT./PCS)	E03DK-04050300201	17	6	3		P 9	50
MDZW 11 (50 SZT./PCS)	E03DK-04050300301	20	6	3		P 11	50
MDZW 13 (50 SZT./PCS)	E03DK-04050300401	22	6,5	3		P 13,5	50
MDZW 16 (50 SZT./PCS)	E03DK-04050300501	24	6,5	3		P 16	50
MDZW 21 (25 SZT./PCS)	E03DK-04050300601	30	7	4		P 21	25
MDZW 29 (25 SZT./PCS)	E03DK-04050300701	39	8	4		P 29	25
MDZW 36 (5 SZT./PCS)	E03DK-04050300801	50	9	6		P 36	5
MDZW 42 (5 SZT./PCS)	E03DK-04050300901	57	10	6		P 42	5
MDZW 48 (5 SZT./PCS)	E03DK-04050301001	64	10	6		P 48	5
MDZW 12M (50 SZT./PCS)	E03DK-04050400101	14	5	2,5	M12x1,5		50
MDZW 16M (50 SZT./PCS)	E03DK-04050400201	18	6	3	M16x1,5		50
MDZW 20M (50 SZT./PCS)	E03DK-04050400301	22	6,5	3	M20x1,5		50
MDZW 25M (25 SZT./PCS)	E03DK-04050400401	27	7	4	M25x1,5		25
MDZW 32M (25 SZT./PCS)	E03DK-04050400501	34	8	4	M32x1,5		25
MDZW 40M (5 SZT./PCS)	E03DK-04050400601	44	8	5	M40x1,5		5
MDZW 50M (5 SZT./PCS)	E03DK-04050400701	54	9	5	M50x1,5		5
MDZW 63M (5 SZT./PCS)	E03DK-04050400801	67	10	6	M63x1,5		5

