

Mufy kablowe przelotowe 0,6/1 kV bez złączek typu JE

CECHY I KORZYŚCI



trwałe zabezpieczenie połączeń kabli dla suchych i wilgotnych środowisk



niezbędne do szybkiej naprawy kabli uszkodzonych, całkowicie przeciętych

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1

Służą do łączenia i naprawy kabli o izolacji polimerowej typu YAKY, YAKXS, YKY, YKXS. Umożliwiają odtworzenie izolacji i powłoki ochronnej.

Do muf polecamy złączki do zaprasowywania zgodne z DIN:

- do żył Cu: KLD LMP;

- do żył Al: LA.

DANE MECHANICZNE

Zalecana temperatura obkurczania [°C] 100 ÷ 125

Temperatura pracy [°C] -25 ÷ +105

Taśma PCV do 1 kV 1 szt.

Płótno ścierne 250x30mm 2 szt.

Chusteczka czyszcząca CHC-1 2 szt.



Typ	Indeks Ergom	Waż typ 1	Waż typ 2	Zakres przekrojów żył kabli	Zastosowanie
JE-1 16-25	E05ME-01100100100	TGRK 18/6, 250 / 4	TGRK 18/6, 125 / 4	16 ÷ 25	Zestaw do 4 kabli 1-żyłowych
JE-1 35-70	E05ME-01100100200	TGRK 25/10, 330 / 4	TGRK 25/10, 165 / 4	35 ÷ 70	
JE-1 95	E05ME-01100100300	TGRK 25/10, 330 / 4	TGRK 25/10, 200 / 4	95	
JE-1 120-150	E05ME-01100100400	TGRK 40/16, 400 / 4	TGRK 32/12, 200 / 4	120 ÷ 150	
JE-1 185-240	E05ME-01100100500	TGRK 40/16, 500 / 4	TGRK 40/16, 250 / 4	180 ÷ 240	
JE-3 16-25	E05ME-01100200100	TGRK 40/16, 500 / 1	TGRK 18/6, 125 / 3	16 ÷ 25	Zestaw do kabla 3-żyłowego
JE-3 35-70	E05ME-01100200200	TGRK 52/20, 600 / 1	TGRK 25/10, 165 / 3	35 ÷ 70	
JE-3 95	E05ME-01100200300	TGRK 63/27, 800 / 1	TGRK 25/10, 200 / 3	95	
JE-3 120-150	E05ME-01100200400	TGRK 60/25, 800 / 1	TGRK 32/12, 200 / 3	120 ÷ 150	
JE-3 185-240	E05ME-01100200500	TGRK 80/32, 1000 / 1	TGRK 40/16, 250 / 3	180 ÷ 240	
JE-4 2,5-10	E05ME-01100300050	TGRK 32/12, 330 / 1	TGRK 9/3, 83 / 4	2,5 ÷ 10	Zestaw do kabla 4-żyłowego
JE-4 16-25	E05ME-01100300100	TGRK 40/16, 500 / 1	TGRK 18/6, 125 / 4	16 ÷ 25	
JE-4 35-70	E05ME-01100300200	TGRK 52/20, 600 / 1	TGRK 25/10, 165 / 4	35 ÷ 70	
JE-4 95	E05ME-01100300300	TGRK 63/27, 800 / 1	TGRK 25/10, 200 / 4	95	
JE-4 120-150	E05ME-01100300400	TGRK 80/32, 800 / 1	TGRK 32/12, 200 / 4	120 ÷ 150	
JE-4 185-240	E05ME-01100300500	TGRK 100/42, 1000 / 1	TGRK 40/16, 250 / 4	180 ÷ 240	Zestaw do kabla 5-żyłowego
JE-5 16-25	E05ME-01100400100	TGRK 52/20, 500 / 1	TGRK 18/6, 125 / 5	16 ÷ 25	
JE-5 35-70	E05ME-01100400200	TGRK 63/27, 600 / 1	TGRK 25/10, 165 / 5	35 ÷ 70	
JE-5 95	E05ME-01100400300	TGRK 80/35, 800 / 1	TGRK 25/10, 200 / 5	95	
JE-5 120-150	E05ME-01100400400	TGRK 80/32, 800 / 1	TGRK 32/12, 200 / 5	120 ÷ 150	
JE-5 185-240	E05ME-01100400500	TGRK 100/42, 1000 / 1	TGRK 40/16, 250 / 5	180 ÷ 240	

Waż typ 1 - Waż do odtwarzania powłoki [Typ węża, długość, ilość] Waż typ 2 - Waż do odtwarzania izolacji [Typ węża, długość, ilość]