

Złączka 1-torowa ZJU-10 do przewodów 10 mm²

CECHY I KORZYŚCI



pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym



metalowe elementy złącz wykonane z wysokiej jakości stopu miedzi



izolacja obudowy wykonana z poliamidu w klasie palności V0

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania	40
Wagi	12,6

DANE MECHANICZNE

Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	4x0,6
Zalecany typ końcówki wkrętaka (krzyżak)	PH1
Długość odizolowania [mm]	8
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	sześciokąt kwadrat
Korpus	poliamid
Zalecany Maks. moment dokręcenia [Nm]	1,2
Przekroje przewodów drut/linka [mm ²]	0,2÷10 / 0,2÷6
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Wymiar [mm]	42,5 x 47 x 8,2
Typ oznacznika	EZU-8

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm ²]	10
Napięcie znamionowe izolacji U _i [V]	800
Prąd ciągły [A]	57
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP00
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1



CE

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJU-10	R34RR-07010000401	szary
ZJU-10/YL	R34RR-07010000411	żółty
ZJU-10/BL	R34RR-07010000421	niebieski
ZJU-10/RD	R34RR-07010000431	czerwony
ZJU-10/BK	R34RR-07010000441	czarny