

Łączniki izolowane typu KLI...PCV do łączenia "na styk"

CECHY I KORZYŚCI



do łączenia przewodów na tzw. „styk”



izolacja końcówki zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia identyfikację przekroju



przetłoczenie pośrodku gwarantuje że żyły zaciskanych przewodów nie stykają się ze sobą oraz zapewnia wsunięcie przewodu na odpowiednią długość

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja polichlorek winylu


Materiał Cu

Pokrycie cynowane galwanicznie

Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60

WYMIARY

L₂ 15



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	L ₁	d ₁	d ₂	Wagi [kg]
KLI 1 PCV (100 SZT./PCS)	E09KO-02060300101	0,5+1,0	czerwony	25	1,7	4,3	0,105
KLI 2,5 PCV (100 SZT./PCS)	E09KO-02060300201	1,5+2,5	niebieski	26,5	2,4	4,8	0,14
KLI 6 PCV (100 SZT./PCS)	E09KO-02060300301	4+6	żółty	26,5	3,6	6,5	0,225