

CECHY I KORZYŚCI



szczególnie łatwe mocowanie i wiązkanie



do wyjątkowych trudnych warunków klimatycznych



do ograniczonej przestrzeni montażowej

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Materiał	TSB.../... stal kwasoodporna 316 wg AISI/ASTM; TSB.../...-304 stal nierdzewna 304 wg AISI/ASTM
Halogen Free	tak
Temperatura pracy [°C]	-80 ÷ +540

WYMIARY

S 0,25

CERTYFIKATY I NORMY

Normy PN-EN 62275

UWAGA!

Taśmy typu TSB mogą być stosowane razem z osłoną typu OP-TS wykonaną z PCV.



CE

Typ	Indeks Ergom	Materiał	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W
TSB 15/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020100101	stal kwasoodporna 316 wg AISI/ASTM	45	25	MK-SE	152	4,6
TSB 20/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020100201	stal kwasoodporna 316 wg AISI/ASTM	45	50	MK-SD2, MK-SE	200	4,6
TSB 40/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020100301	stal kwasoodporna 316 wg AISI/ASTM	45	102	MK-SD2, MK-SE	360	4,6
TSB 50/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020100401	stal kwasoodporna 316 wg AISI/ASTM	45	152	MK-SD2, MK-SE	520	4,6
TSB 70/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020100501	stal kwasoodporna 316 wg AISI/ASTM	45	203	MK-SD2, MK-SE	680	4,6
TSB 80/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020100601	stal kwasoodporna 316 wg AISI/ASTM	45	254	MK-SD2, MK-SE	840	4,6
TSB 100/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020100701	stal kwasoodporna 316 wg AISI/ASTM	45	318	MK-SD2, MK-SE	1000	4,6
TSB 15/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020100801	stal kwasoodporna 316 wg AISI/ASTM	113	25	MK-SD2, MK-SE	152	7,9
TSB 20/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020100901	stal kwasoodporna 316 wg AISI/ASTM	113	50	MK-SD2, MK-SE	200	7,9
TSB 40/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020101001	stal kwasoodporna 316 wg AISI/ASTM	113	102	MK-SD2, MK-SE	360	7,9
TSB 50/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020101101	stal kwasoodporna 316 wg AISI/ASTM	113	152	MK-SD2, MK-SE	520	7,9
TSB 70/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020101201	stal kwasoodporna 316 wg AISI/ASTM	113	203	MK-SD2, MK-SE	680	7,9
TSB 80/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020101301	stal kwasoodporna 316 wg AISI/ASTM	113	254	MK-SD2, MK-SE	840	7,9
TSB 100/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020101401	stal kwasoodporna 316 wg AISI/ASTM	113	318	MK-SD2, MK-SE	1000	7,9
TSB 15/5-304 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020200101	stal nierdzewna 304 wg AISI/ASTM	45	25	MK-SD2, MK-SE	152	4,6
TSB 20/5-304 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020200201	stal nierdzewna 304 wg AISI/ASTM	45	50	MK-SD2, MK-SE	200	4,6
TSB 40/5-304 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020200301	stal nierdzewna 304 wg AISI/ASTM	45	102	MK-SD2, MK-SE	360	4,6
TSB 50/5-304 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020200401	stal nierdzewna 304 wg AISI/ASTM	45	152	MK-SD2, MK-SE	520	4,6
TSB 70/5-304 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020200501	stal nierdzewna 304 wg AISI/ASTM	45	203	MK-SD2, MK-SE	680	4,6
TSB 80/5-304 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020200601	stal nierdzewna 304 wg AISI/ASTM	45	254	MK-SD2, MK-SE	840	4,6

Typ	Indeks Ergom	Materiał	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W
TSB 100/5-304 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020200701	stal nierdzewna 304 wg AISI/ASTM	45	318	MK-SD2, MK-SE	1000	4,6
TSB 15/8-304 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020201101	stal nierdzewna 304 wg AISI/ASTM	113	25	MK-SD2, MK-SE	152	7,9
TSB 20/8-304 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020201201	stal nierdzewna 304 wg AISI/ASTM	113	50	MK-SD2, MK-SE	200	7,9
TSB 40/8-304 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020201301	stal nierdzewna 304 wg AISI/ASTM	113	102	MK-SD2, MK-SE	360	7,9
TSB 50/8-304 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020201401	stal nierdzewna 304 wg AISI/ASTM	113	152	MK-SD2, MK-SE	520	7,9
TSB 70/8-304 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020201501	stal nierdzewna 304 wg AISI/ASTM	113	203	MK-SD2, MK-SE	680	7,9
TSB 80/8-304 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020201601	stal nierdzewna 304 wg AISI/ASTM	113	254	MK-SD2, MK-SE	840	7,9
TSB 100/8-304 (100 SZT./PCS)	E01TK-03020201701	stal nierdzewna 304 wg AISI/ASTM	113	318	MK-SD2, MK-SE	1000	7,9