



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Satyna light	ŁP-2W/45	Seria Kier
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	39		
Głębokość wbudowania (mm):	26		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577473419		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.069		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Brązowy metalik	ŁP-2W/52
			Seria Kier
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		39	
Głębokość wbudowania (mm):		26	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577473983	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.069	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe					
	Biały	ŁP-2W/00	Seria Kier				
				Prąd znamionowy		10AX	
				Napięcie znamionowe:		250V	
				Stopień ochrony (IP):		IP20	
				Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
				Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
				Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
				Podświetlenie:		Brak	
				Typ zacisków:		Gwintowe	
				Szerokość osprzętu (mm):		88	
				Wysokość osprzętu (mm):		82	
				Głębokość osprzętu (mm):		39	
				Głębokość wbudowania (mm):		26	
				Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
				Kod EAN:		5907577462727	
				Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
				Waga wyrobu (kg):		0.069	
				Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
				Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
				Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
				Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Beżowy	ŁP-2W/01	Seria Kier
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		39	
Głębokość wbudowania (mm):		26	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577470524	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.069	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	