

CECHY I KORZYŚCI




umożliwia dopasowanie mniejszego rozmiar gwintu metrycznego M
dławnicy do większego otworu w puszcze/rozdzielnicy

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6
Halogen Free	tak
Kolor	szary (RAL 7035)
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +80

UWAGA!

Nakrętki i uszczelki należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	H	Pod klucz A	Gwint M1/M2	Dostępne opakowania [szt.]
DR 16M/12M (100 SZT./PCS)	E03DK-02120300101	8,0	4	24	M16x1,5 / M12x1,5	100
DR 20M/12M (50 SZT./PCS)	E03DK-02120300201	8,0	4	24	M20x1,5 / M12x1,5	50
DR 20M/16M (50 SZT./PCS)	E03DK-02120300301	8,5	4	24	M20x1,5 / M16x1,5	50
DR 25M/12M (50 SZT./PCS)	E03DK-02120300401	8,0	6	29	M25x1,5 / M12x1,5	50
DR 25M/16M (50 SZT./PCS)	E03DK-02120300501	8,0	6	29	M25x1,5 / M16x1,5	50
DR 25M/20M (50 SZT./PCS)	E03DK-02120300601	8,0	6	29	M25x1,5 / M20x1,5	50
DR 32M/12M (10 SZT./PCS)	E03DK-02120300701	10,0	6	36	M32x1,5 / M12x1,5	10
DR 32M/16M (10 SZT./PCS)	E03DK-02120300801	10,0	6	36	M32x1,5 / M16x1,5	10
DR 32M/20M (10 SZT./PCS)	E03DK-02120300901	10,0	6	36	M32x1,5 / M20x1,5	10
DR 32M/25M (10 SZT./PCS)	E03DK-02120301001	10,0	6	36	M32x1,5 / M25x1,5	10
DR 40M/16M (10 SZT./PCS)	E03DK-02120301101	10,0	6	46	M40x1,5 / M16x1,5	10
DR 40M/20M (10 SZT./PCS)	E03DK-02120301201	10,0	6	46	M40x1,5 / M20x1,5	10
DR 40M/25M (10 SZT./PCS)	E03DK-02120301301	10,0	6	46	M40x1,5 / M25x1,5	10
DR 40M/32M (10 SZT./PCS)	E03DK-02120301401	10,0	6	46	M40x1,5 / M32x1,5	10
DR 50M/20M (10 SZT./PCS)	E03DK-02120301501	12,0	6	55	M50x1,5 / M20x1,5	10
DR 50M/25M (10 SZT./PCS)	E03DK-02120301601	11,5	6	55	M50x1,5 / M25x1,5	10
DR 50M/32M (10 SZT./PCS)	E03DK-02120301701	12,0	6	55	M50x1,5 / M32x1,5	10
DR 50M/40M (10 SZT./PCS)	E03DK-02120301801	12,0	6	55	M50x1,5 / M40x1,5	10
DR 63M/25M (10 SZT./PCS)	E03DK-02120301901	12,0	6	68	M63x1,5 / M25x1,5	10
DR 63M/32M (10 SZT./PCS)	E03DK-02120302001	12,0	6	68	M63x1,5 / M32x1,5	10
DR 63M/40M (10 SZT./PCS)	E03DK-02120302101	12,0	6	68	M63x1,5 / M40x1,5	10
DR 63M/50M (10 SZT./PCS)	E03DK-02120302201	12,0	6	68	M63x1,5 / M50x1,5	10

