

Końcówki kątowe rurowe typu K90R

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ do zacisku śrubowego
- ☒ pokrycie: cynowanie galwaniczne - dobra odporność powierzchni na utlenianie
- ☒ umożliwiają połączenie elektryczne w trudno dostępnych miejscach lub na ograniczonej przestrzeni roboczej
- ☒ kątowe podejście do zacisku aparatury łączeniowej

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie



CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	standard
UL	E475284

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Inne wykonania na zamówienie.



Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	H	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
K90R 10/5 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040100100	10	4,5	7,0	10	13,5	12		M5	-	7	1	1	100	0,65
K90R 10/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040100200								M6						
K90R 10/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040100300					16,5	15	15,0	M8						
K90R 10/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040100400					18,5	17		M10						
K90R 10/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040100500	16	5,5	8,5	13		19		M12	√	9	1	2	100	0,77
K90R 16/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040100700					14,2	12		M6						
K90R 16/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040100800					17,2	15	20,0	M8						
K90R 16/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040100900					19,2	17		M10						
K90R 16/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040101000	25	7,0	10,0	15		19		M12	√	10	1	2	100	1,2
K90R 25/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040101200					15,0	14		M6						
K90R 25/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040101300					18,0	16		M8						
K90R 25/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040101400					20,0	18	23,5	M10						
K90R 25/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040101500	35	8,5	12	17		19		M12	√	12	1	2	100	1,55
K90R 25/14 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040101600					23,0			M14						
K90R 35/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040101700					16,0			M6						
K90R 35/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040101800					19,0	18		M8						
K90R 35/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040101900	35	8,5	12	17			27,0	M10	√	12	1	2	100	2,45
K90R 35/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040102000					21,0	20		M12						
K90R 35/14 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040102100					24,0	21		M14						

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	E	W	H	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]		
K90R 50/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040102200	50	10,0	14	19	17,0	20	31,0	M6	√	14	1	2	100	3,25		
K90R 50/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040102300					20,0			M8						3,4		
K90R 50/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040102400					22,0			M10						3,5		
K90R 50/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040102500					23		M12	3,7								
K90R 50/14 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040102600							M14									
K90R 50/16 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040102700					25,0	28	M16									
K90R 70/6 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040102800	70	12,0	16,5	21	18,2	23	35,0	M6	√	16	1	2	100	4,7		
K90R 70/8 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040102900					21,2			M8						4,85		
K90R 70/10 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040103000					23,2			M10						5,1		
K90R 70/12 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040103100					25			M12						5		
K90R 70/14 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040103200								M14						5,2		
K90R 70/16 (100 SZT./PCS)	E11KM-01040103300					26,2	28		M16						5,3		
K90R 95/8 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040103400	95	13,5	18	24	25,0	26	37,0	M8	√	17	1	2	50	3,12		
K90R 95/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040103500					26,0			M10						3,1		
K90R 95/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040103600					27,0			M12						3,6		
K90R 95/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040103700					29,0			M14								
K90R 95/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040103800					31,0			29						M16	3,3	
K90R 95/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040103900					33,0	35		M20								
K90R 120/8 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040103950	120	15,0	19,5	26	25,7	28	43,0	M8	√	19	1	2	50	3,8		
K90R 120/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040104000					26,7	31		M10						3,7		
K90R 120/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040104100					27,7			M12						4,3		
K90R 120/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040104300					31,7			M16						4,4		
K90R 120/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040104400					33,7	35		M20						4,4		
K90R 150/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040104500	150	16,5	21	30	27,5	31	41,0	M10	√	20	1	2	50	3,9		
K90R 150/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040104600					28,5			M12						4,3		
K90R 150/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040104700					30,5			M14						4,2		
K90R 150/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040104800					32,5			M16						4,5		
K90R 150/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040104900					34,5	36		M20								
K90R 185/10 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040104950	185	19,0	24	32	34	35	46,0	M10	√	23	2	4	50	6		
K90R 185/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040105000					34,0			M12						6,1		
K90R 185/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040105100								M14						5,9		
K90R 185/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040105200					36,0	38		M16						6		
K90R 185/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040105300					M20											
K90R 240/12 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040105400	240	21,0	26	38	35,0	38	53,0	M12	√	25	2	4	50	7,1		
K90R 240/14 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040105500								M14						7,4		
K90R 240/16 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040105600								M16						710		
K90R 240/20 (50 SZT./PCS)	E11KM-01040105700								M20						7,2		
K90R 300/12 (25 SZT./PCS)	E11KM-01040105800	300	24,0	30	44	38,8	43	60,0	M12	-	28	2	-	25	5,7		

Lz/s - Liczba zaciśnień szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień wąskie