

Złączka 1-torowa ZJU-6PE do przewodów 6 mm²

CECHY I KORZYŚCI



pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym z szyną montażową



metalowe elementy złącz wykonane z wysokiej jakości stopu miedzi



możliwość montażu na szynach o TSE32 i TSE35

DANE LOGISTYCZNE

Typ	ZJU-6PE
Indeks Ergom	R34RR-07020000301
Dostępne opakowania	50
Wagi	19

DANE MECHANICZNE

Maks. moment dokręcenia (mocowanie) [Nm]	0,6
Maks. moment dokręcenia (zacisk) [Nm]	0,6
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	3,5x0,6
Długość odizolowania [mm]	8
Kolor	żółto-zielony
Kształt zaciśnięcia końcówki na linie	sześciokąt kwadrat
Korpus	poliamid
Przekroje przewodów drut/linka [mm ²]	0,2÷6 / 0,2÷4
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Wymiar [mm]	42,5 x 47 x 6,2
Typ oznacznika	EZU-6

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm ²]	6
Prąd ciągły [A]	41
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP00
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1



CE