

CECHY I KORZYŚCI



taśmy o najwyższym bezpieczeństwie zamknięcia wiązki przewodów

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6
Halogen Free tak
Kolor naturalny (bezbarwny)
Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +85
Temperatura montażu [°C] 0 ÷ +60

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V2
Normy PN-EN 62275



Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W
TY 9/3 (100 SZT./PCS)	E01TK-01120100101	8	16	MK IIIA, MK IIIPR	92	2,4
TY 20/3 (100 SZT./PCS)	E01TK-01120100201	8	50	MK IIIA, MK IIIPR	200	2,4
TY 14/3,6 (100 SZT./PCS)	E01TK-01120100301	18	29	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	140	3,6
TY 20/3,6 (100 SZT./PCS)	E01TK-01120100401	18	50	MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIPR	208	3,6
TY 30/3,6 (100 SZT./PCS)	E01TK-01120100501	18	76	MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIPR	281	3,6
TY 40/3,6 (100 SZT./PCS)	E01TK-01120100601	18	103	MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIPR	368	3,6
TY 20/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-01120100701	22	45	MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIPR	186	4,8
TY 30/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-01120100801	22	78	MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIPR	293	4,8
TY 40/5 (100 SZT./PCS)	E01TK-01120100901	22	102	MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIPR	360	4,8
TY 20/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-01120101001	54	50	MK IIIB, MK IIIC	223	7,6
TY 30/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-01120101101	54	90	MK IIIB, MK IIIC	338	7,6
TY 70/8 (100 SZT./PCS)	E01TK-01120101201	54	229	MK IIIB, MK IIIC	762	7,0